

PU气动管 规格16*12 壁厚2MM PU透明气管 pu软气管

产品名称	PU气动管 规格16*12 壁厚2MM PU透明气管 pu软气管
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:否 材质:TPU 公称外径:5 (mm)
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

热销宝贝

changjiazhixiao供应zhengpin上海一开电器集团单相调压器tdgc2-20k 调压器

¥ 1800.00

供应电焊机负载箱 bp-400 changjiazhixiao 全国最低价

¥ 1200.00

供应西熔高压限流熔断器 xrnt-12系列

¥ 85.00

电阻负载箱电焊机专用 changjiazhixiao 价格优惠 bp-500

¥ 1300.00

供应上海威斯康自愈式并联电容bsmj0.4-20-3 changjiazhixiao全国最低价

¥ 120.00

changjiazhixiao行程开关lx36-88

¥ 360.00

供应上海威斯康自愈式并联电容bsmj0.4-25-3 changjiazhixiao 质量保证

¥ 150.00

熔断器 rt18-32

¥ 2.40

changjiazhixiao供应启动调整电阻器rt52-132m2-6/1b

¥ 180.00

changjiazhixiao供应rt54-132m1-6/1b 启动调整电阻器

¥ 180.00

专业生产批发上海人民漏电断路器dz47le 1p+n 空气漏电开关

¥ 10.50

小型继电器hh54p

¥ 4.50

此模板由精准推广王提供，我也要免费出现在这里

¥ 1800.00

供应电焊机负载箱 bp-400 changjiazhixiao 全国最低价

¥ 1200.00

供应西熔高压限流熔断器 xrnt-12系列

¥ 85.00

电阻负载箱电焊机专用 changjiazhixiao 价格优惠 bp-500

¥ 1300.00

供应上海威斯康自愈式并联电容bsmj0.4-20-3 changjiazhixiao全国最低价

¥ 120.00

changjiazhixiao行程开关lx36-88

¥ 360.00

供应上海威斯康自愈式并联电容bsmj0.4-25-3 changjiazhixiao 质量保证

¥ 150.00

熔断器 rt18-32

¥ 2.40

changjiazhixiao供应起动调整电阻器rt52-132m2-6/1b

¥ 180.00

changjiazhixiao供应rt54-132m1-6/1b 起动调整电阻器

¥ 180.00

专业生产批发上海人民漏电断路器dz47le 1p+n 空气漏电开关

¥ 10.50

小型继电器hh54p

¥ 4.50

此模板由精准推广王提供，我也要免费出现在这里

型号：	pu16*12	公称外径：	16 (mm)
壁厚：	2 (mm)	用途：	空气
品牌：	lkl	加工定制：	是
材质：	聚氨酯pu		

气动软管：又名（气动管pu软管空压软管）

采用优质tpu原料制造，质量稳定，耐高压，耐气候性，耐磨损，耐曲折。

管体光滑柔韧，颜色鲜艳，弹性高，耐绕曲，弯曲半径小。

温度范围：-15---+70度。

气动软管特性:

透明管具有较高的透明度，介质流动的状态清晰可见。

采用高回弹性聚氨酯原材料制造；使得气动管具有较小的弯曲半径，更容易安装。

耐黄变达到3级以上，不易变黄。

颜色管采用进口耐候的色粉，所制造的颜色管颜色标准、鲜亮，长久工作不退色。

采用在线管径控制系统，管径的公差控制在 $\pm 0.12\text{mm}$ 之内。

采用100%高物理性塑性聚氨酯弹性体（tpu）制造，恒定工作压力状态使用，寿命更长久。

气动软管适应范围

装配各种气动工具，气动自动化机械，空压机和各类连接气动元件等。

性能参数

耐磨损度：30mg

极限伸长率：390—480% 爆破压力：20—30kgf/cm²

工作真空：-25hg60—15kgf/cm²

抗张强度：300kgf/cm²

爆破压力与长时间使用压力安全系数比例为3：1

提示：聚氨酯气动软管适用于压缩空气，普通工业水，无腐蚀性油类。如需保持长久的使用寿命，必面在额定的工作压力和环境温度下使用。随着温度上升，工作压力应相应减少，若超过限度，软管可能会破裂。流体温度过高或流体带腐蚀性的化学成分，可能会导致软管破裂，工作环境温度过高或工作空间有化学气体，可能会导致软管龟裂，仓储于潮湿的地方或存方期过长，会令软管水解或老化，可能导致出现断裂现象

本产品的加工定制是否，材质是TPU，公称外径是5（mm），壁厚是2（mm），用途是气动，品牌是Air Tac/亚德客，型号是PU