

SDA100*25 , 亚德客薄型气缸 , 紧凑型气缸 , SDA100*25-S

产品名称	SDA100*25 , 亚德客薄型气缸 , 紧凑型气缸 , SDA100*25-S
公司名称	乐清市柳市俊杰气动元件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:JUNJIE 型号:SDA100*25
公司地址	乐清市柳市镇智广村广乐路
联系电话	86 0577 27760109 18606668392

产品详情

sdad超薄双轴型气缸的特点：1、执行企业标准2、缸体与后盖，活塞与活塞杆采用铆合结构，紧凑可靠；3、缸体内径滚压处理后再作硬质氧化处理，耐磨、耐久性好；4、活塞密封采用异型双向密封结构，尺寸紧凑，有储油功能；5、紧凑型结构，能有效节省安装空间；6、缸体周边

sdad超薄双轴型气缸参数概述

内径 (mm)	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
动作方式						复动型				
工作介质						空气				
使用压力范围						复动型	0.1~1.0mpa (14~145psi)			
保证耐压力						单动型	0.2~1.0mpa (28~145psi)			
工作温度							1.5mpa (215psi)			
使用速度范围mm/s							-20~80			
行程公差范围							复动型：30~500 单动型：50~500			
缓冲型式							+ 1.0 0			
接管口径							防撞垫			
符号							m5*0.8	pt1/8	pt1/4	pt3/8

sdad超薄双轴型气缸的特点：1、执行企业标准2、缸体与后盖，活塞与活塞杆采用铆合结构，紧凑可靠

; 3、缸体内径滚压处理后再作硬质氧化处理，耐磨、耐久性好；4、活塞密封采用异型双向密封结构，尺寸紧凑，有储油功能；5、紧凑型结构，能有效节省安装空间；6、缸体周边带有磁感开关槽，安装感应开关方便；7、多种规格的气缸型式可供选择；sdad超薄双轴型气缸的订购图：

sdad超薄双轴型气缸的行程表：

		内径 (mm)		标准行程 (m)	最大行程	容许行程
				m)		
1216	复动	附磁	5 10 15 20 25 30	65	70	
			35 40 45 50 55			
	不附磁	5 10 15 20 25 30	65	80		
		35 40 45 50 55				
20	复动	单动	5 10 15 20 25 30	30	-	
			60 65			
		附磁	5 10 15 20 25 30	100	130	
			35 40 45 50 55			
	不附磁	5 10 15 20 25 30	100	130		
		35 40 45 50 55				
		60 65 70 75 80				
		85 90				
2532405063	复动	单动	5 10 15 20 25 30	30	-	
			60 65			
		附磁	5 10 15 20 25 30	130	150	
			35 40 45 50 55			
	不附磁	5 10 15 20 25 30	130	150		
		35 40 45 50 55				
		60 65 70 75 80				
		85 90 95 100 110				
80100	复动	单动	5 10 15 20 25 30	30	-	
			60 65			
		附磁	5 10 15 20 25 30	130	150	
			35 40 45 50 55			
	不附磁	5 10 15 20 25 30	130	150		
		35 40 45 50 55				
		60 65 70 75 80				
		85 90 95 100 110				

sdad超薄双轴型气缸规格图：

sdad超薄双轴型气缸规格表：

型式	标准型		附磁型		e		b1	f	k1	l	n1	
内径/符号	a	c	a	c	s	10	s > 10				s=5	s > 5

12	27	17	37	27	6	5	4	m3 × 0.5	10.2	5.5	6.3	
16	29.5	18.5	39.5	28.5	6	5.5	4	m3 × 0.5	11	6.5	7.3	
20	30.5	19.5	40.5	29.5	8(s=5时6.5)	5.5	4	m4 × 0.7	15	7.5		
25	33	21	43	31	10(s=5时7)	6	4	m5 × 0.8	17	8		
32	38.5	24.5	48.5	34.5	8	12	7	4	m6 × 1	22	8	9
40	40	26	50	36	8	12	7	4	m8 × 1.2	28	8	10
50	48	28	56	38	8	15	9	5	m10 × 1.5	38	8	10.5
63	50	32	60	42	10	15	9	5	m10 × 1.5	40	9.5	11.8
80	63	41	73	51	13	20	11	6	m14 × 1.5	45	11.5	14.5
100	75	51	85	61	18	20	12	7	m18 × 1.5	55	16	

sda/ssa/sta系列薄型气缸紧凑型气缸

1、轴向尺寸小，结构紧凑，轻巧美观。2、直接安装型，无需其他附件。3、可以生产耐高温型，选型时请注明。

型号		sda标准型	单作用型ssa (前弹簧) sta (后弹簧)					
气缸内径 (mm)		20、25、32、40、50、63、80、100	20	25	32	40	50	63
耐压力 (mpa)		1.5						
工作压力 (mpa)		0.1 ~ 0.8	0.2 ~ 0.8					
使用温度范围()		- 10 ~ + 80 (但在不冻结条件下)						
最大行程 (mm)		20 ~ 25 : 100 ; 32 ~ 100 : 150	20 ~ 25 : 30 ; 32 ~ 40 : 35 ; 50 ~					
工作介质		经过净化的干燥压缩空气						
给油		不需要 (也可给油)						
最大行程 的弹簧	初反力(n)		14 . 5	22.8	32	51.8	72	83.2
	终反力(n)		48 . 1	57	102	142.5	216	211.2

本产品的加工定制是是，品牌是JUNJIE，型号是SDA100*25，适用范围是机械行业设备，种类是薄型气缸，缸径是100 (mm)，理论作用力是700 (N)，气缸数是3