

# MPTF-3T快行程增压缸，快速增压缸，高速增压缸

产品名称	MPTF-3T快行程增压缸，快速增压缸，高速增压缸
公司名称	乐清市宗久气动制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:CNZJ 型号:MPTF63-100-10-3T
公司地址	柳市镇仙洋村
联系电话	62733622 57762698555

## 产品详情

气液增压缸一般简称增压缸。

气液增压缸是结合是气缸和油缸优点而改进设计的，液压油与压缩空气严格隔离，缸内的活塞杆接触工件后自动启程，动作速度快，且较气压传动稳定，缸体装置简单，出力调整容易，相同条件下可达到油压机之高出力，能耗低，软着陆不损模具，安装容易并且特殊增压缸可360度任意角度安装，所占用的空间小，故障少无温升之困扰，寿命长，噪声小，等核心特性。

增压缸使用一般气压即能达成油压缸之高出力，不需要液压单元。

增压缸一般可分为：预压式增压缸、直压式增压缸、行程可调增压缸、加大回程拉力增压缸、紧凑并列型增压缸、迷你型增压缸、快速型增压缸、油气隔离型增压缸。

增压缸的工作频率，按照不同的行程及缸径一般在10~70次/分钟

作动方式：双动

操作速度：50~1000mm/s

出力范围：1~100吨

应用范围：压印标记、弯折型材、模具冲孔、冲切钢材、型材碰焊、挤模成型、压平校直、铆接锻压、整型钣金、紧密装配、铆合连接、金属冲压。

本产品的加工定制是是，品牌是CNZJ，型号是MPTF63-100-10-3T，适用范围是自动化机械，高周波机械，气动压机，种类是增压气缸，缸径是63（mm），理论作用力是30000（N），最大负荷是50000（N），最大力距是20（Nm），重量是30（kg），气缸数是3