

本公司专业生产高品质气立可型HSR系列气缸转角下压缸

产品名称	本公司专业生产高品质气立可型HSR系列气缸转角下压缸
公司名称	乐清市柳市南圳气动元件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:CHELIC/气立可 型号:SRC25-90 ° -R
公司地址	乐清市柳市镇长虹村长寿路87号
联系电话	057727775355 15168775239

产品详情

转角下压气缸在压力空气的作用下将夹具位移和夹持功能和谐的统一体现，工作时，活塞先行完成旋转行程——压臂下压并旋转至设计的规定位置和角度，然后完成夹持行程——即直线下压并夹紧工件。退回即返之。转角下压气缸主要功能为油压缸作动时活塞下压行程中会旋转到设计角度，再沿直线继续下压直到压板夹紧工件转角下压气缸由两个动作构成,总行程=直线压紧行程+旋转行程,在机床上配合使用对工件快速装夹,快速打开,适用于生产节奏快对工件加工要求高的场合。转角下压气缸工作过程，活塞先行完成旋转行程——压臂下压并旋转至设计的规定位置和角度，然后完成夹持行程——即直线下压并夹紧工件。装夹工件前压臂离开工件。工件装好后，通过换向伐控制压臂旋转到工件上方，再垂直向下直线运动将工件压紧；释放工件时,压臂自动按压紧的路线返回到原来的位置让开工件，操作者就可以顺利方便的卸下工件。按安装方式分：转角下压气缸可分为上法兰座式、下法兰座式、外螺纹安装方式；按管路连接分：可分为油路板型和外接管路型。使用者选用时，除考虑选用何种动力源、安装方式、管路连接方式外，主要参考所需要的夹持力、支撑力，根据各型转角缸标注的夹持力、支撑力，选择大小不同的转角缸。电话：0577-27775355 15168775239 传真：0577-27775356

本产品的加工定制是是，品牌是CHELIC/气立可，型号是SRC25-90 ° -R，适用范围是机械设备.玩具制造.自动化行业，种类是摆动气缸，缸径是32（mm），理论作用力是1（N），最大负荷是1（N），最大力距是1（Nm），重量是2.5（kg），气缸数是500，规格是25--63