

去漆剂，除漆剂，AB剂

产品名称	去漆剂，除漆剂，AB剂
公司名称	东莞市永鑫环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:yx 型号:900
公司地址	东莞市东城区
联系电话	86-076922655832 13925876587

产品详情

去漆剂系列手动添加操作步骤

产品介绍：

去漆剂a剂dp-a用去除落漆黏性

物性：a.主要成份：独特有机化合物

b.外观：带蓝光液体

c.ph: ~ 2.0

d.比重：1.01 ~ 1.03

〔 2 〕 去漆剂b剂dp-b可将漆渣凝聚悬浮，便于去除

物性：a.主要成份：特殊高分子〔 polymdr 〕

b.外观：微黏液体

c.ph: ~ 7.0

d.比重：~ 1.0

二．加药步骤：

首先在喷房水槽中加入适当的纯碱，调整水的ph值为8~9之间，na2co3加入量，以水槽中水的量为基本依据：0.5kg〔 na2co3〕1t〔 h2o 〕.一段时间后〔 可能是2~3天 〕，ph值就会慢慢降下来，这时就要再次添加n

a_2co_3 , pH值的调整在处理过程中是首要的，也是关键的。

dp-a剂的加入，在开始喷涂之前，先将a剂添加于循环水的吸入端，尽量使a剂均匀分散在水槽中，加入量由落漆量决定，按照药剂量：落漆量=1：6~15添加

dp-b剂的加入，一般是在即将停止喷漆后或者在收工前半小时，将b剂添加于回流水的入口处，使分散的水中的微细漆渣上浮，聚集在收渣槽内，然后将其捞取。