

供应850nmDFB蝶形激光器模块

产品名称	供应850nmDFB蝶形激光器模块
公司名称	绵阳慧联光通信设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:cofiber 型号:850
公司地址	四川省绵阳市涪城区长虹大道南段83号
联系电话	0816-2384466-802 18190011210

产品详情

【特点】

14针标准蝶形封装 波长精度高 $\pm 0.15\text{nm}$ 输出功率最大可达100mw
 itu波长从1527.99nm到1611.78nm可选 高效可靠的制冷温控系统，使得波长恒定
 带有光隔离器，制冷器，热敏电阻和监控光电二极管等 输出功率与电流的线性关系好
 dfb类型激光器，线宽小，典型值仅为3mhz 光隔离度和smsr高 输入数字调制频率高，最高可达到2.5ghz
 可按客户要求重新排列pin功能分布 带尾纤，连接器按客户要求定制

2.5 gb/s长距离dwdm传输

中心波长	c	nm	tl=15 ~ 35 cw	1550.02	1550.12
线宽	lw	mhz	cw 5mw	-----	3.00
带宽(-3db)	bw	ghz	cw 5mw	2.50	-----

杂讯比	rin	db/hz	5mw,50mhz~2.5ghz	-----	-140.00	
边模抑制比	smsr	db	cw	35.00	42.00	
光隔离度	-----	db	0 -70	30.00	-----	
波长漂移		nm	25year/年	-----	-----	
温度波长系数	d /dt	nm/	-----	-----	0.09	
动态谱宽		nm	2.5ghz, @-20db			