

日置HIOKI3540数字微欧计停产RM3544微电阻计替代

产品名称	日置HIOKI3540数字微欧计停产RM3544微电阻计替代
公司名称	深圳市格信达科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:日置HIOKI 型号:HIOKI-RM3544
公司地址	深圳市龙华新区民治大道牛栏前大厦C1630
联系电话	18823303057

产品详情

hioki rm3544微电阻计替代原日置3540数字微欧计，日置hioki rm3544直流低电阻测试仪是适合手动产线和自动产线的简易微电阻计，最小分辨率1 μ ，可测范围0.000m μ （测试电流300ma）~3.5m 。

www.testeb.com格信达科技为研发采购省心、省预算，电话18823303057，qq：2104028976

hioki-rm3544微电阻计/日置rm3544数字微欧计基本参数

电阻测量量程	30 m （最大显示35.000 m ，分辨率100 μ m） (最大显示3.5000 m ，分辨率100 μ m) rm3544数字微欧计基本精度: $\pm 0.1\%$
测量电流	[30m 量程时] dc 300 ma ~ [3m 量程时] dc 30 ma
开路端口电压	最大dc 5.5 v
温度测量	-10.0 ~ 99.9 ，基本精度: ± 0.50 (和温度探头z2001的组合精度)
测量速度	fast (50hz: 21ms, 60hz: 18ms), med (50hz: 40ms, 60hz: 30ms)
显示更新率	无规定
功能	温度补偿功能，比较器(abs/ref%)，全部锁定)，显示位数选择功能，设置 (auto/50hz/60hz)，缩放，平均值，面板保存/读取

存储功能	无
通讯接口	[仅rm3544-01] 从rs-232c/打印机(rs-232c)/usb中选择任意一种
电源	ac100 ~ 240 v, 50/60 hz, 额定功率:
体积及重量	215w × 80h × 166d mm, [rm3544] kg
rm3544数字微欧计附件	[rm3544] 电源线 × 1, 夹型测试线使用说明书 × 1, 保险丝 × 1 [rm3544] 夹型测试线l2101 × 1, ext i/o用公夹型测试线使用说明书 × 1, 应用光盘 × 1, usb保险丝 × 1