

日置兆欧表HIOKI3490绝缘电阻计

产品名称	日置兆欧表HIOKI3490绝缘电阻计
公司名称	深圳市格信达科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:日置HIOKI 型号:HIOKI-3490
公司地址	深圳市龙华新区民治大道牛栏前大厦C1630
联系电话	18823303057

产品详情

电气设备检查用hioki 3490绝缘电阻计/绝缘电阻表3档电压量程，250/500 v绝缘测试高达100 m ω ，和1000v绝缘测试高达4000m ω 。

www.testeb.com格信达科技为研发采购省心、省预算，电话18823303057，qq：2104028976

hioki-3490指针式绝缘兆欧表连续检查，3?量程范围通过200ma测量，明亮的led带照明的刻度盘，检测带电电路&电池状态。

hioki 3490测试电压	250 v dc	500 v dc	1000 v dc
额定电阻	100 m?	100 m?	4000 m?
精度 第一段有效测量范围	指示刻度的 $\pm 5\%$ 在0.05 ~ 50 m?	指示刻度的 $\pm 5\%$ 在0.05 ~ 50 m?	指示刻度的 $\pm 5\%$ 在2 ~ 1000 m?
最低电阻	0.25 m ω	0.5 m ω ;	1 m ω
	(测试电阻值用来保证测试电压)		
过电压保护	ac 1200v (10s)		
日置3490兆欧表低电阻	3?量程 (200 ma dc 短路电流), $\pm 0.09\%$ 精度 30?量程 (20 ma dc 短路电流), $\pm 0.9\%$ 精度 开路电压: 4.1 ~ 6.9 v		
ac电压测试	0 ~ 600 v (50/60 hz), 精度：最大刻度值 $\pm 5\%$ 输入阻抗 :100 k? 以上		

其他功能	明亮 led 照明模式、防摔 (混凝土, 1 m/次) , 检查电池状态、检查现场电路, 自动放
电源供应	5号碱性电池 × 4, 连续使用时间20小时 (在 500 v量程, 无负载)
体积及重量	159 mm w × 177 mm h × 53 mm d 610 g, (包括电池 , 不包括测试探头)
附件	测试探头 I9787 × 1, 背带 × 1, 5号碱性电池 × 4 , 操作手册 × 1