

同惠lcr电桥表TH2822A手持式LCR测量仪

产品名称	同惠lcr电桥表TH2822A手持式LCR测量仪
公司名称	深圳市格信达科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:同惠Tonghui 型号:TH2822A
公司地址	深圳市龙华新区民治大道牛栏前大厦C1630
联系电话	18823303057

产品详情

业界功能最强、性能足以与台式lcr测试仪仪器媲美的新一代th2822手持式lcr数字电桥，采用超低功耗设计和高密度smd装配工艺。th2822a测试信号频率最高100khz，主参数40000字读数及损耗因子0.0001的分辨率，在任何场合可长时间实现对无源元件进行精确而便捷的测量。

www.testeb.com格信达科技为研发采购省心、省预算，电话18823303057，qq：2104028976

同惠数字电桥表th2822a型号技术参数

测试参数	主参数:l/c/r/
等效方式	串联，并联
参数及等效模式	手动/自动
量程方式	自动
测试端配置	三端、五端
测试速度	4次/秒，1.5次/秒
校准功能	短路、开路
容限比较模式	1%,5%,10%,20%
输入保险丝	0.1a / 250v
通讯接口	mini-usb(虚拟串口)
测试信号	
信号频率	100hz, 120hz, 1khz, 10khz

测试信号电平	0.6vrms
信号源输出阻抗	100
显示	
显示器	lcd主、副参数双显示,带背光 (th2822无)
读数	主参数最大读数40,000字副参数d / q 最小分辨率: 0
最高准确度	0.25%
th2822a显示范围	
l	0.00 μ h1000.0h
c	0.00pf20.000mf
z/r	0.0000 -10.000m
esr	0.0000 -999.9
d	0.0000-9.999
q	0.0000-9999
	0.00 ° - \pm 180.0 °
供电	
电池型号	th2822a:iec 6lr61 , 9v碱性电池
ac电源适配器	输入 : 220v/50hz ; 输出 : 12v-15v dc