

# 供应耐高温防静电台垫

产品名称	供应耐高温防静电台垫
公司名称	深圳市利盛泰静电科技有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:利盛泰 型号:LS-001 规格:1.2m/1.0m/0.8m/0.6m*10m*2mm
公司地址	深圳市宝安区新安街道35区安华工业区同和路42号
联系电话	0755-27670558 13510890109

## 产品详情

耐高温防静电台垫主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。产品一般为二层结构，表面层为静电耗散层，底层为导电层。耐高温防静电台垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗。

耐高温防静电台垫主要用抗（导）静电材料和耗散静电材料合成橡胶等制做而成。表面层为约0.5mm厚的耗散静电层，底层为约1.5mm厚的导电层。常用为2mm双层复合结构，可供颜色有绿色、灰色、兰色、黑色、黄色等。 \*表面电阻率：106-109 \*底层电阻率：103-105

电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级试验室为消除静电危害，均需铺设防静电台垫或导电地垫，当耐高温防静电台垫铺好并接地后，工作面将泄放人体静电，使人体与台面接触的esd镊子、工具、仪表等达到基本均一的电位，使静电敏感器件（ssd）不受摩擦起电等静电放电现象产生的宽步面带的干扰，从而达到静电防护的效果。 常用规格

2.0mm\*1000mm\*10m; 2.0mm\*1200mm\*10m 4.0mm\*1200mm\*10m

4.0mm\*1000mm\*10m

耐高温防静电台垫表面处理：亚光/光面（亮光）

耐高温防静电台垫尺寸（长×宽）：10×1.2m、10×1.0m、10×0.9m、10×0.8m、10×0.6m

耐高温防静电台垫颜色：绿色/黑色、兰色/黑色、灰色/黑色

耐高温防静电台垫厚度：2.0mm、2.5mm、3.0mm