

气动振动器. R100 三信

产品名称	气动振动器. R100 三信
公司名称	奉化市科力三信气动元件厂
价格	1000.00/只
规格参数	品牌:三信 类型:螺丝振动盘 型号:R100
公司地址	奉化市溪口镇永安路19号（住所）
联系电话	86 0574 88869890 13336628925

产品详情

品牌	三信	类型	螺丝振动盘
型号	R100		

气动滚轮振动器

最高工作温度：140 ℃=280 噪音等级范围：75——100dba

说明：

本r系列产品设计简单但是能产生很高的振动力。壳体由-挤压成形铝件加工而成，其内部有-精密的钢制滚轮，由二只耐高冲击力的塑胶地板支持。为了方便安装起见，壳体具有四个安装孔，即二个水平与二个垂直安装孔。空气自壳体上二个进气孔之任-入口进入。这些进气孔具有=标准的管螺纹与-管塞供封闭不使用的进气孔。空气自能加装消音器的耐冲击的塑胶底板排出。用途：r系列高频率的气动滚轮振动器适用于流动性粉体的振动、填充与搬运等用途。由于是气压传动，因此振频可藉调节气压来控制。主要用途例如：料斗的卸料；粉体的搅拌；粉末物质的输送；模具内塑料与混凝土的压实处理。性能资料：

型号	频率 v.p.m			测得的离心力			空气消耗/分钟		
	0.2mpa	0.4mpa	0.6mpa	0.2mpa	0.4mpa	0.6mpa	0.2mpa	0.4mpa	0.6mpa
				n	n	n	ltr	ltr	ltr
r - 50	25.100	35.100	36.100	1.170	2.950	4.250	1.50	1.48	1.98
r - 65	19.100	21.100	26.100	2.750	4.850	6.150	2.10	3.05	4.10
r - 80	15.600	18.600	19.100	3.100	6.120	7.400	4.50	4.35	5.75

r - 100	11.100	14.100	16.100	3.760	6.700	8.950	5.60	5.55	7.35
r - 120	10.100	11.600	12.600	8.100	10.100	12.510	7.35	7.35	9.75

本表数据在重型实验台上取自kistler 3轴测力计。

当安装刚性差时频率和力值会减小。

本公司保留在不事先通知的情况下修改或撤消任何指标或产品的权利，并且不因此而承担任何责任。

尺寸表：

型号	a	width/ 宽度	c	d	e	f	g	h	weight/重量	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	thread bsp	kg	lbs
r - 50	50	29	86	68	12	7	40	g1/8"	0.245	0.55
r - 65	62	37	113	90	16	9	50	g1/4"	0.540	1.25
r - 80	80	43	128	104	16	9	60	g1/4"	0.955	2.20
r - 100	100	52	160	130	20	11	80	g3/8"	1.815	4.10
r - 120	120	77	194	152	24	17		g3/8"	4.265	9.45

警告：气动振动器对设备具有破坏力，如振动力量过大，请调整至合适气压。