

# LCR数字电桥

产品名称	LCR数字电桥
公司名称	常州市金艾联电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:金科 型号:JK2816B
公司地址	天宁区青洋北路1号22幢C3
联系电话	0519-85563477 13912349558

## 产品详情

精密lcr数字电桥性能特点: 240 × 128点阵图形lcd显示 人性化操作界面, 操作简单 30 hz — 200 khz, 约1.2万测试频率 (jk2816a)、  
30 hz — 200 khz, 39点 (jk2816b)

10 mvrms — 1.5 vrms可编程测试电平世界 水平的测量稳定性、准确性  
六位读数分辨率最快速度可达20次/秒 精确的负载校准功能、 30 /100 可选信号源输出阻抗  
jk1773/jk1775 偏流源直接控制能力 直读, 绝对偏差及相对偏差显示  
内建比较器, 10档分选及档计数 (jk2816a) 测试电平监视功能 键盘锁定功能 handler 接口  
rs-232c, (选件)

测试参数	z , c, l, x, b, r, g, d, q,
显示器	240 × 128 点阵lcd显示器, 6位读数分辨率
测试频率	jk2816 a 50 hz — 200 khz, 超过1.2万点
	jk2816 b 50hz-200hz,共39个典型频率
测试电平	10 mvrms — 1.5 vrms, 10 mv 步进
基本准确度	0.05%
显示范围	z , r, x : 0.00001 — 99.9999 m g,b: 0.00001 μ s—99.9999s c: 0.00001 pf — 999.999 mf l: 0.00001 μ h — 9.99999 kh q: 0.00001 — 99999.9 d: 0.00001 — 9.99999 : 0.00001 ° —179.999 ° % : -99.999% — 999.999%
测量速度	慢速: 1.5次/秒, 中速: 10次/秒, 快速: 20次/秒
等效电路	串联, 并联
量程方式	自动, 保持
触发方式	内部, 手动, 外部, 总线
平均次数	1 — 99
校正功能	开路, 短路, 负载校正
测量端	5端
显示方式	直读, abs, %, v/i(电压/电流监视), 档号及档计数

列表扫描	4点频率, 电平, 直流偏置列表扫描测试	
比较器功能	jk2816 a	十档(九档合格一档不合格), 另有一个附属档
接口	rs-232c, handler, (选件)	
工作温度, 湿度	0 — 40 , 90% rh	
电源要求	198 v — 242 v ac, 47.5 hz — 52.5 hz	
功耗	50 va	
尺寸(w × h × d)	350 mm × 135 mm × 370mm	
重量	约4.5 kg	