

# 拉杆式气缸 HDV HDV001

产品名称	拉杆式气缸 HDV HDV001
公司名称	杭州海蝶阀门有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HDV 型号:HDV001
公司地址	杭州市萧山区瓜沥镇运东村
联系电话	18368180937 15268570051

## 产品详情

sc拉杆式标准气缸的特点：1活塞密封采用异性变向密封结构，尺寸紧凑，有储油功能；2为拉杆式气缸，前后盖与铝管缸体用支柱连接，可靠性好；3与iso15552标准气缸相比，同缸径sc系列气缸长度小；4气缸缓冲调节平稳；5多种规格的气缸及气缸安装附近可供客户选择使用；6选

### sc拉杆式标准气缸参数概述

内径mm	32	40	50	63	80	100
作动方式	复动型					
工作简介	空气（经4um滤网过滤）					
固定型式	sc系列	基本型 fa型 fb型 ca型 cb型 lb型 tc型 tf型				
	scd、scj系列	基本型 fa型 lb型 tc型 tf型				
使用压力范围	0.1~1.0mpa（14~145psi）					
保证耐压力	1.5mpa（215psi）					
工作温度	-20~80					
使用速度范围 mm/s	30~800					
行程公差范围	0~250（+1.0/0）	251~1000（+1.4/0）	1001~1500（+1.8/0）			
缓冲型式	可调缓冲					
缓冲行程 mm		21			28	29
接管口径	pt1/8	pt1/4			pt3/8	pt1/2
型号						

## sc拉杆式标准气缸详细参数

sc拉杆式标准气缸的特点：1活塞密封采用异性变向密封结构，尺寸紧凑，有储油功能；2为拉杆式气缸，前后盖与铝管缸体用支柱连接，可靠性好；3与iso15552标准气缸相比，同缸径sc系列气缸长度小；4气缸缓冲调节平稳；5多种规格的气缸及气缸安装附近可供客户选择使用；6选择耐高温密封材料，可保证气缸在150 条件下正常工作。 sc拉杆式标准气缸的的订购代码图：sc拉杆式标准气缸的的行程表：

系列名称	内径 ( mm )	标准行程	最大行程	容许行程
scscdscj	32	25 50 75 80 100 125	1000	2000
		150 160 175 200 250		
		300 350 400 450 500		
	40	25 50 75 80 100 125	1200	2000
		150 160 175 200 250		
		300 350 400 450 500		
600 700 800 900 1000				
50	150 160 175 200 250	1200	2000	
63	300 350 400 450 500	1500	2000	
80	600 700 800 900 1000	1500	2000	
100		1500	2000	

sc拉杆式标准气缸的外部规格图：

sc拉杆式标准气缸的外部规格表：

内符 径号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	v	w
32	140	47	93	28	32	15	27.5	22	17	6	m10 ×1. 25	m6 ×1 25	9.5	14	pt1/ 8	5.5	6	6.5	45	33	12	10
40	142	49	93	32	34	15	27.5	24	17	7	m12 ×1. 25	m6 ×1 25	9.5	15	pt1/ 4	6	5	8.5	50	37	16	14
50	150	57	93	38	42	15	27.5	32	23	8	m16 ×1. 25	m6 ×1 25	9.5	17	pt1/ 4	8.5	2.5	10	62	47	20	17
63	153	57	96	38	42	15	27.5	32	23	8	m16 ×1. 5	m8 ×1. 25	9.5	15	pt3/ 8	9.5	4	8.5	75	56	20	17
80	182	75	107	47	54	21	33	40	26	10	m20 ×1. 5	m10 ×1. 5	11.5	19.5	pt3/ 8	10	4.5	14	94	70	25	22
100	188	75	113	47	54	21	33	40	26	10	m20 ×1. 5	m10 ×1. 5	11.5	16.5	pt1/ 2	11	6.5	14	112	84	25	22

sc拉杆式标准气缸下载

本产品的加工定制是是，品牌是HDV，型号是HDV001，种类是回转气缸，缸径是100（mm），气缸数是3，产品单价是1000.00