

RM/55433/M/125 Norgren 中国 Norgren 圆筒型气缸 特卖会

产品名称	RM/55433/M/125 Norgren 中国 Norgren 圆筒型气缸 特卖会
公司名称	厦门为承自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:NORGER/诺冠 型号:RM/55433/M/125
公司地址	中国福建省厦门市湖里区嘉禾路390号福园公寓A 1303室
联系电话	86-0592-5239983 15980665629

产品详情

厦门为承自动化科技有限公司 norgren 中国 norgren iso 圆筒型气缸 norgren iso 圆筒型气缸 特价销售，原装进口 100%正品 价格优惠 货期快 欢迎垂询！！

norgren 中国安装灵活 经久耐用——诺冠iso 圆筒型气缸

诺冠iso圆筒型气缸符合iso标准，缸径10-25mm，这种气缸寿命长、摩擦小、高强度双压接缸筒，有丰富的功能、安装及附件选项。产品可满足多种速度需求，最低可至8mm/s，最高可达1.5m/s，高强度耐腐蚀的材质确保了产品在严苛环境下依然能够正常运行。诺冠iso圆筒型气缸优化了接口设计，当后段空间受限时，或气管接入存在变数却仍需气缸是标准设计的情况下，简化了设计，从而削减了整体成本。诺冠iso圆筒型气缸特点可替换性——符合iso标准寿命长——低摩擦密封件保证长寿命可配置性——丰富的功能、安装及附件选项坚固的构件——高强度双压接端盖，耐腐蚀不锈钢缸筒缓冲——可选垫缓冲或可调缓冲后端气口位置有三个选项标准型为带磁环活塞技术参数工作方式：双作用/单作用弹簧伸出/弹簧缩回带磁环活塞垫缓冲或可调缓冲工作介质：过滤压缩空气，润滑或非润滑工作压力：1~10 bar工作温度：标准型 -20 ~ +80 ，耐高温型最高150 缸径：10 ~ 25 mm最大行程：500mm

圆筒型气缸产品: rm/55433/m/100特点洁净型设计低摩擦，长寿命密封磁性活塞为标准配置 适用于多种控制系统无须润滑驱动: 双作用行程: 100 mm接口尺寸: g1/8缸径: 32 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55464/m/80驱动: 双作用行程: 80 mm接口尺寸: g3/8缸径: 63 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55464/m/50驱动: 双作用行程: 50 mm接口尺寸: g3/8缸径: 63 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55464/m/300驱动: 双作用行程: 300 mm接口尺寸: g3/8缸径: 63 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55464/m/250驱动: 双作用行程: 250 mm接口尺寸: g3/8缸径: 63 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55464/m/25驱动: 双作用行程: 25 mm接口尺寸: g3/8缸径: 63 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55464/m/200驱动: 双作用行程: 200 mm接口尺寸: g3/8缸径: 63 mm圆筒型气缸产品: rm/55464/m/160驱动: 双作用行程: 160 mm接口尺寸: g3/8缸径: 63 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55464/m/125驱动: 双作用行程: 125 mm接口尺寸: g3/8缸径: 63 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55464/m/100驱动: 双作用行程: 100 mm接口尺寸: g3/8缸径: 63 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55451/m/80驱动: 双作用行程: 80 mm接口尺寸: g1/4缸径: 50 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55451/m/50驱动: 双作用行程: 50 mm接口尺寸: g1/4缸径: 50 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55451/m/300驱动: 双作用行程: 300 mm接口尺寸: g1/4缸径: 50 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55451/m/250驱动: 双作用行程: 250 mm接口尺寸: g1/4缸径: 50 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55451/m/25驱动: 双作用行程: 25 mm接口尺寸: g1/4缸径: 50 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55451/m/200驱动: 双作用行程: 200 mm接口尺寸: g1/4缸径: 50 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55451/m/160驱动: 双作用行程: 160 mm接口尺寸: g1/4缸径: 50 mm圆筒型气缸产品: rm/55451/m/125驱动: 双作用行程: 125 mm接口尺寸: g1/4缸径: 50 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55451/m/100驱动: 双作用行程: 100 mm接口尺寸: g1/4缸径: 50 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55441/m/80驱动: 双作用行程: 80 mm接口尺寸: g1/4缸径: 40 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55441/m/50驱动: 双作用行程: 50 mm接口尺寸: g1/4缸径: 40 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55441/m/300驱动: 双作用行程: 300 mm接口尺寸: g1/4缸径: 40 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55441/m/250驱动: 双作用行程: 250 mm接口尺寸: g1/4缸径: 40 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55441/m/25驱动: 双作用行程: 25 mm接口尺寸: g1/4缸径: 40 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55441/m/200驱动: 双作用行程: 200 mm接口尺寸: g1/4缸径: 40 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55441/m/160驱动: 双作用行程: 160 mm接口尺寸: g1/4缸径: 40 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55441/m/125驱动: 双作用行程: 125 mm接口尺寸: g1/4缸径: 40 mm圆筒型气缸产品: rm/55441/m/100驱动: 双作用行程: 100 mm接口尺寸: g1/4缸径: 40 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55433/m/80驱动: 双作用行程: 80 mm接口尺寸: g1/8缸径: 32 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55433/m/50驱动: 双作用行程: 50 mm接口尺寸: g1/8缸径: 32 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55433/m/300驱动: 双作用行程: 300 mm接口尺寸: g1/8缸径: 32 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55433/m/250驱动: 双作用行程: 250 mm接口尺寸: g1/8缸径: 32 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55433/m/25驱动: 双作用行程: 25 mm接口尺寸: g1/8缸径: 32 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55433/m/200驱动: 双作用行程: 200 mm接口尺寸: g1/8缸径: 32 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55433/m/160驱动: 双作用行程: 160 mm接口尺寸: g1/8缸径: 32 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55433/m/125驱动: 双作用行程: 125 mm接口尺寸: g1/8缸径: 32 mm

技术规格cad 型号more information圆筒型气缸产品: rm/55433/m/100驱动: 双作用行程: 100 mm接口尺寸: g1/8缸径: 32 mm

本产品的加工定制是否，品牌是NORGER/诺冠，型号是RM/55433/M/125，种类是标准型气缸，缸径是32（mm），气缸数是3