4.1米单排福田冷藏车 北汽福田

产品名称	4.1米单排福田冷藏车 北汽福田
公司名称	上海捷冷贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:北汽福田 发动机型号:ISF2.8s4129TISF2.8s4148VISF2.8s4117VISF3.8s4R14
公司地址	上海市长宁区仙霞路350号10幢东308室
联系电话	021-52062862 13764345078

产品详情

车辆名称： 冷藏车

燃油： 是

免征： 否

环保： 是

公告批次： p6(256)

目录序号：

中文品牌： 福田牌

生产厂家：

发动机型号： isf2.8s4129t
isf2.8s4148v
isf2.8s4117v
isf3.8s4r141

发动机功率：
110
87
105

发动机排量： 2780

发动机生产商： 北京福田康明斯发动机有限公司

	2780		北京福田康明斯发动机有限公司
	2780		北京福田康明斯发动机有限公司
	3760		北京福田康明斯发动机有限公司
发动机商标：		燃料种类：	柴油
外型尺寸(长/宽/高)：	5995×1900,1950×2900	货厢(长/宽/高)：	4085×1750×1750
总质量(kg)：	4330	载质量：	0.6
整备质量(kg)：	2705	额定质量(kg)：	1495
挂车质量(kg)：		半挂鞍座(kg)：	
额定载客(人)：		前排乘客(人)：	2
驾驶室(人)：		发布日期：	20140113
接近角/离去角：	23/13	前悬/后悬：	1085/1550
轴距(mm)：	3360	轴荷：	2000/2330
轴数：	2	最高车速(km/h)：	110
油耗：	12.16,15.26,15.20	弹簧片数：	7/4+5,3+1/6+7
轮胎数：	6	轮胎规格：	6.50r16,7.00r16,6.50-16,7.00-16
前轮距：	15,301,730	后轮距：	142,514,851,590
制动前：		制动后：	
制操前：		制操后：	
转向形式：	方向盘	起动方式：	
传动型式：		依据标准：	
底盘依据标准：	gb17691-2005国iv,gb3847-2005		
识别代号：	lvbv3jbb××××××××××		
其它：	选装导流罩,侧开门、同等功率的制冷机组,有侧开门时整车宽为1950mm,无侧开门 车宽为1900mm。防护的材料是冷板b-2.0/20;后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连 防护的连接方式是与货箱横梁螺栓连接;后防护装置的断面尺寸是125×30mm,离 是410mm.喷涂参数位置可根据各地政策变化.isf2.8s4129t和isf2.8s4148v发动机油耗		

00km,isf2.8s4117v发动机油耗15.26l/100km,isf3.8s4r141发动机油耗15.20l/100km.

本产品的加工定制是是，品牌是北汽福田，发动机型号是ISF2.8s4129TISF2.8s4148VISF2.8s4117VISF3.8s4R14，排量是2.8（L），百公里油耗是12.16,15.26,15.20（L），底盘型号是BJ1049V9JD6-FB，燃料种类是汽油，外形尺寸(长*宽*高)是5995*1900/1950*2900（mm），最高车速是110（km/h）