

4.1米单排福田冷藏车 北汽福田

产品名称	4.1米单排福田冷藏车 北汽福田
公司名称	上海捷冷贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:北汽福田 发动机型号:ISF2.8s4129TISF2.8s4148VISF2.8s4117 VISF3.8s4R14
公司地址	上海市长宁区仙霞路350号10幢东308室
联系电话	021-52062862 13764345078

产品详情

车辆名称：冷藏车

燃油：是

免征：否

环保：是

公告批次：p6(256)

目录序号：

中文品牌：福田牌

生产厂家：

发动机型号：isf2.8s4129t

发动机功率：

isf2.8s4148v

110

isf2.8s4117v

87

isf3.8s4r141

105

发动机排量：2780

发动机生产商：北京福田康明斯发动机有限公司

	2780		北京福田康明斯发动机有限公司
	2780		北京福田康明斯发动机有限公司
	3760		北京福田康明斯发动机有限公司
发动机商标：		燃料种类：	柴油
外型尺寸(长/宽/高)：	5995 × 1900,1950 × 2900	货厢(长/宽/高)：	4085 × 1750 × 1750
总质量(kg)：	4330	载质量：	0.6
整备质量(kg)：	2705	额定质量(kg)：	1495
挂车质量(kg)：		半挂鞍座(kg)：	
额定载客(人)：		前排乘客(人)：	2
驾驶室(人)：		发布日期：	20140113
接近角/离去角：	23/13	前悬/后悬：	1085/1550
轴距(mm)：	3360	轴荷：	2000/2330
轴数：	2	最高车速(km/h)：	110
油耗：	12.16,15.26,15.20	弹簧片数：	7/4+5,3+1/6+7
轮胎数：	6	轮胎规格：	6.50r16,7.00r16,6.50-16,7.00-16
前轮距：	15,301,730	后轮距：	142,514,851,590
制动前：		制动后：	
制操前：		制操后：	
转向形式：	方向盘	起动方式：	
传动型式：		依据标准：	
底盘依据标准：	gb17691-2005国 ,gb3847-2005		
识别代号：	lvbv3jbb × × × × × × × × ×		
其它：	选装导流罩,侧开门、同等功率的制冷机组,有侧开门时整车宽为1950mm,无侧开门时整车宽为1900mm。防护的材料是冷板b-2.0/20;后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接;后防护的连接方式是与货箱横梁螺栓连接;后防护装置的断面尺寸是125 × 30mm,离地高度是410mm.喷涂参数位置可根据各地政策变化.isf2.8s4129t和isf2.8s4148v发动机油耗		

00km,isf2.8s4117v发动机油耗15.26l/100km,isf3.8s4r141发动机油耗15.20l/100km.

本产品的加工定制是是，品牌是北汽福田，发动机型号是ISF2.8s4129TISF2.8s4148VISF2.8s4117VISF3.8s4R14，排量是2.8（L），百公里油耗是12.16,15.26,15.20（L），底盘型号是BJ1049V9JD6-FB，燃料种类是汽油，外形尺寸(长*宽*高)是5995*1900/1950*2900（mm），最高车速是110（km/h）