

东风153国四10方吸粪车 环卫吸污车

产品名称	东风153国四10方吸粪车 环卫吸污车
公司名称	随州市晨阳专用汽车销售有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:程力威 发动机型号:YC6J180-46
公司地址	随州市青年路63号
联系电话	0722-3815400 18908665358

产品详情

厂家直销东风153国四10方吸粪车 环卫吸污车

东风153吸粪车（国四）/程力威牌clw5160gxet4型吸粪车 产品主要技术资料

企业名称：	程力专用汽车股份有限公司		
产品名称：	程力威牌clw5160gxet4型吸粪车	外型尺寸(mm)：	8090,7890x2470x3180
底盘型号：	eq1168vfj1	货厢尺寸(mm)：	×
总质量：(kg)	15900	接近/离去角(°)	23/14,20/14
额定质量：(kg)	7780	前悬/后悬(mm)：	1250/2140,1450/2140
整备质量：(kg)	7925	最高车速(km/h)：	90
轴荷：	5950/9950		

底盘参数

底盘型号：	eq1168vfj1	批次：	252
轴数：	2	燃油种类：	柴油
轴距(mm)：	3800,3950,4200,4500,4700,5100	前轮距(mm)：	1920,1960
驾驶室乘人数：	3	后轮距(mm)：	1860
轮胎数：	6	弹簧片数：	9/10+8

轮胎规格： 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20

整车说明： 有效容积:9.0立方米,介质:液态污物和粪便,密度:0.9吨/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)4800×2100×1350。整车长(mm)前悬(mm)/接近角(°)对应关系为:7890/1250/23。随底盘选装新款驾驶室时,整车长(mm)前悬(mm)/接近角(°)对应关系为:8090/1450/20。防护材料:q235a碳钢,连接方式:左右侧下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):该车型仅选用轴距(mm):4500。

发动机参数

发动机型号	发动机生产企业	排量 (ml)	功率 (kw)
yc6j180-46 yc6j160-46	广西玉柴机器股份有限公司	6494 6494 5900 5900	132 118 125 140
isb170 40 isb190 40	广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
排放标准：	gb3847-2005,gb17691-2005国iv	燃料种类：	柴油

专用功能说明：

我公司生产的吸粪车系列主要功能是为城乡环卫部门抽吸和运送粪便及其它污水。本产品用于抽吸粪便，污水，有较小悬浮杂物的液体，排放有加压排放和自流排放两种方式。具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点，吸粪方便。适宜于大、中、小城镇环卫、市政部门使用。

工作原理及特点描述：

性能简介： 吸粪导物管可360度旋转，排放有加压排放和自流排放两种方式。吸粪车抽满污（粪）罐体时间：7m。真空吸粪车自吸自排，工作速度快容量大，运输方便，适用于收集运输原油液体物质、下水道泥浆、等体积较大、含水量较小等物质。

专用配置： 吸粪车罐体可采用：碳钢、不锈钢。吸粪车专用部分由取力器、传动轴、真空吸污泵、高压成型离合器、油气分离、多路换向阀、吊杆、放粪阀、吸粪枪，管网系统组成，并装有真空压力表、视污窗（管），我公司生产的吸粪车安装进口防溢流装置，防止粪便、污水因吸满倒灌至真空泵系统。罐体龟背式设计，永久不变形。质量评比第一名的真空吸粪泵（日本技术）。

详细资料及图片请直接与我公司王经理联系18571353333商务qq：964473007，我们会为您提供最好的服务! 网：www.clgfz.com

本产品的加工定制是是，品牌是程力威，发动机型号是YC6J180-46，排量是多种供选（L），乘员/座位数是3，百公里油耗是12（L），底盘型号是EQ1168VFJ1，额定功率是132（kw），额定载质量是7780（kg），轮胎规格是9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20，轮胎数是6，排放标准是国IV，驱动方式是后，外形尺寸(长*宽*高)是8090,7890x2470x3180（mm），型号是CLW5160GXET4型，整备质量是7925（kg），轴距是3800,3950,4200,4500,4700,5100（mm），轴数是2，总质量是15900（kg），最大扭矩是1250/2140（nm），最高车速是90（km/h），燃料种类是柴油