

## 现车直销4立方管道疏通车、高压清洗车、下水道车

产品名称	现车直销4立方管道疏通车、高压清洗车、下水道车
公司名称	湖北新中绿专用汽车有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 产品名称:高压清洗车 外型尺寸(mm):5850 × 1950 × 2100
公司地址	湖北省随州市两水工业区8号
联系电话	86-07223308658 15997885199

## 产品详情

东风福瑞卡高压清洗车 产品主要技术资料			
产品名称：	东风福瑞卡高压清洗车	外型尺寸(mm)：	5850 × 1950 × 2100
底盘型号：	eq1060tj20d3	货厢尺寸(mm)：	× ×
总质量：(kg)	6495	接近/离去角(°)	15/13
额定质量：(kg)	2495	前悬/后悬(mm)：	1032/1518
整备质量：(kg)	3870	最高车速(km/h)：	95
排放标准：	gb3847-2005,gb17691-2005国		
东风福瑞卡高压清洗车底盘参数			
底盘型号：	eq1060tj20d3	燃油种类：	柴油
轴数：	2	前轮距(mm)：	1506
轴距(mm)：	3300	后轮距(mm)：	1466
驾驶室乘人数：	2	弹簧片数：	8/9+5,6/8+4
轮胎数：	6	轴荷：	2605/3890
轮胎规格：	7.00-16,		
整车说明：	罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 3000×1500×860.罐体有效容积:2.6立方米.运送介质品名:水;介质密度:1000千克/立方米.随底盘选装驾驶室.		

东风福瑞卡高压清洗车发动机参数			
发动机型号	发动机生产企业	排量 ( ml )	功率 ( kw )
cy4102-c3f	东风朝阳柴油机有限责任公司	3856	70

## 车辆免征信息查询

厂牌型号	车辆类别	免税图册	页
xzl5060gqx3	高压清洗车	第十六册 (2009年第一册)	

其它资料
专用功能说明：
东风小多利卡高压清洗车专用功能说明：
<p>公司专业生产东风小霸王高压清洗车、东风多利卡高压清洗车、东风轻卡高压清洗车、东风三平柴高压清洗车、东风140尖头高压清洗车、东风145高压清洗车、东风153高压清洗车、解放系列高压清洗车、欧曼系列高压清洗车、多功能高压清洗车等各类高压清洗车。用户也可自带底盘到我厂提供上装部件的生产改装。</p> <p>高压清洗车具有压力高、节约水、作业时间长、清洗效果好的特点。</p> <p>高压清洗车还可加装洒水装置，安装绿化洒水炮、前冲、后洒、侧喷，可进行绿化洒水、喷雾、压尘、高压冲洗路面，还可加装吸污功能，集清洗、吸污于一体。</p>
东风小多利卡高压清洗车多方位图展示：
<p>详细资料及图片请直接与我公司联系，以上产品介绍仅作参考，定车请以合同内容为准。</p>

高压清洗车的原理是通过旋转把能有弯度弹性的钢丝转进堵塞的下水管道里，把堵塞物布条，头发之类的东西带出来。还有一种工具叫一炮通，是一种气压疏通工具，用高压的原理冲开堵塞的下水管道。生活中常用的皮揣子就是这样的原理揣开堵塞的管道的。工业管道疏通的管道因管道大小用的疏通机差别比较大，100mm一下的管道跟家庭下水道疏通一样疏通。

高压清洗车是配有高压水泵的水罐车，清洗城市下水道的沉积物，疏通下水道。也可用于清洗工业排液管道、壁面等，并可兼作洒水、运水和冲洗公路用，紧急时可用于救火。

高压清洗车是以二类原装底盘的基础上加以给装而成，上装部分为罐体，配置高压水泵工作，

高压泵型号:3ds-8/16、gyb-8/16、压力:16-19mpa、流量:8m<sup>3</sup>/h、胶管长度:60m、卷管力:1800 n、胶管内径: 19 mm、接头型式 :0、卷管速度:0-25m/min、孔夹角度:15°，25° 推进力: 180 n。

专用功能说明 喷水架清洗宽度(m):2.5—3.5 喷水架偏转角(°):左右各30 最高清洗水压(mpa):9  
清洗水流量(l/min):120 喷雾流量(l/min):120 清洗宽度(m): 16 清洗水流量(l/min):500-800 水枪射程(m):

38

- 1.喷水架清洗宽度2.5m-3.5m，可任意控制，当伸缩喷杆收缩时，可实现双重水流强化清洗，适用于清洗城市道路、广场；
- 2.左、右角喷适用于清洗路缘、护栏隔离带、人行道；
- 3.高压喷枪清洗；
- 4.喷雾系统，可以喷雾降尘、调节空气湿度及喷洒空气消毒剂；
- 5.低压冲洗及洒水降温；具独有的前洒（水）、后冲装置；

- 6.道路标线清洗机构；适用于清洗道路标线；
- 7.隔噪墙清洗机构，适用于清洗城市高架路隔噪墙；
- 8.护栏清洗刷，适用于清洗高速公路及城市道路护栏；
- 9.液压升降平台，适用于清洗及维护城市道路及公路的高空设施；
- 10.推雪铲，用于道路除雪。
- 11.自吸功能、绿化浇灌及辅助消防功能。

高压清洗车操作注意事项 1.对水源的要求 当高压清洗车利用河沟、池塘作为水源时，注意吸水管端部全部没入水中。为避免吸入石块或较多的泥沙、漂杂物，吸水管端部一般设有过滤装置，吸水时严禁将过滤装置拆下。如果水源较浅，需要事先将吸水处挖深一些，以保证不含有杂物及不进空气。 2.加引水 离心式水泵每次吸水前，必须向水泵内加入一定量的引水，加完后必须关闭加水口。自吸式水泵第一次使用时，需要加引水，以后则不必再加引水。 3.进水管必需要真空 吸水时进水管系统必须保持一定的真空度,才能将水吸入箱内。进水管系统务必要密封可靠，软管不能破损，硬管不能有裂纹，否则将产生漏气现象，也就造成吸不上水的情况。 4.停车挂档

高压清洗车无论是在吸水前，还是在作业前，取力装置挂档都必须在停车时进行。 5.冬季放水 冬季来临前，应将水泵和水管内的水放空，以防冻裂。我国北方一般严冬不再施工，故在施工结束后，就立即将水泵及水管内的水排空，以防后患。 6.定期排污 高压清洗车贮水箱设有排污管，该管的进口为水箱的最低点。经过一段时间的使用，应定期打开排污管开关，将罐内积存的杂物排除，直到水变清为止。

湖北新中绿专用汽车有限公司全体同仁竭诚为您服务，欢迎您的垂询！谢谢！

公司名称：湖北新中绿专用汽车有限公司

公司网址：<http://www.xzltzc.com>

联系人：李经理

手 机：13872881898 13886882448

本产品的加工定制是是，产品名称是高压清洗车，外型尺寸(mm)是5850×1950×2100，底盘型号是EQ1060TJ20D3，前悬/后悬(mm)是1032/1518，排放标准是GB3847-2005,GB17691-2005国 ，驾驶室乘人数是2，最高车速(km/h)是95，燃料种类是柴油，轴数是2，前轮距(mm)是1506，后轮距(mm)是1466，弹簧片数是8/9+5,6/8+4，轴距(mm)是3300，轴荷是2605/3890，轮胎数是6，轮胎规格是7.00-16，发动机型号是CY4102-C3F，发动机生产企业是东风朝阳柴油机有限责任公司，发动机功率(kw)是70，排量(ml)是3856