

散装水泥运输车、面粉运输车

产品名称	散装水泥运输车、面粉运输车
公司名称	湖北润力专用汽车有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:润知星牌 排量:3.0 (L) 产品单价:243000.00
公司地址	湖北省随州市曾都区北郊世纪大道77号
联系电话	0722-3309898 15072997299

产品详情

工作原理主要技术参数

主要技术参数：

底盘型号：eq1230vj1-2

整车整备质量：12.305t

额定装载质量：12.5t

满载总质量:25t

外形尺寸:10995 × 2495 × 3800

卸料性能:

在输送高度15m，水平距离5m时，

卸料效率：1.1t/min

剩灰率：0.4%

其他参数

*高车速、*大爬坡度、离去角、轮距、轴距等参数与原底盘相应参数相同。

工作原理

利用车动力驱动空气压缩机，将压缩空气经管道送入密封罐体下部的气室，使气室液化订上的粉粒体悬浮成流态状，当罐内压力达到额定值时，打开卸料阀，流动化物料通过管道流动而进行输送。

基本结构

汽车底盘：采用东风载重汽车底盘，在改装后，其整车性能与原车相同，使用操作时应按载货汽车使用说明书进行操作。

取力器：装于变速箱左侧和右侧，为气动内齿轮啮合传动式，主要功能是将发动机取力取出，通过传动轴传送到空气压缩机。

空气压缩机：为无油润滑摆动式空压机，其额定转速为1000r/min，额定压力为196kpa时，排气量为8.0m³/min。

4、空气管道：包括进气、配气、卸压、二次风等四部分。进气管道接通空压机与罐体下部气室，管道上装有止回阀，阻止罐体内空气倒流入空压机。配气管道上装有红色的安全阀及外接风源接管。卸压管道，使大气和罐体内部相通，由一球阀控制。二次风管道，使空气管道与卸料管道相通，由一球阀控制，用来疏通

管道。

、罐体:密封的装载物料容器。上方有人孔,走台,用于装料及维修人员进入罐内;下方有走台兼挡泥板及底架,底架用于连接罐体与汽车大梁。气室由滑板、多孔板及特制帆布组成,以便空气与粉粒物料混合并形成流态状。

卸料装置:可将装料罐体与储存塔(仓)管道相连,由蝶阀控制,用于输送物料。

本产品的品牌是大力牌,排量是3.0(L),产品单价是243000.00,平均使用油耗是23