

干混砂浆运输车 品质源于

产品名称	干混砂浆运输车 品质源于
公司名称	山东梁山通亚汽车制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:通亚达 发动机型号:ISDe23030ISDe24530ISDe27030C24533C23033C
公司地址	山东梁山拳铺工业园
联系电话	86-0537-7608887 15069768211

产品详情

车辆名称：	干混砂浆运输车	车辆类别：	专用车
中文品牌：	通亚达牌	英文品牌：	
公告批次：	247	免检：	否
发动机	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
isde230 30isde245 30isde270 30c245 33c230 33c260 33	东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司东风康明斯发动机有限公司	67006700670083 0083008300	169180198180170191
发动机商标：		燃料种类：	柴油(mm)
外形尺寸：	9700 × 2500 × 3900(mm)	货厢尺寸：	× × (mm)
总质量：	25000(kg)	载质量：	0
整备质量：	13120(kg)	额定质量：	11750(kg)
挂车质量：	(kg)	半挂鞍座：	
额定载客：	(人)	驾驶室准乘人数：	(人)
接近角/离去角：	20/13(°)	前悬/后悬：	1460/2590,1460/2540(mm)

轴荷：	7000/18000(并装双轴)	轴距：	4350+1300,4350+1350(mm)
轴数：	3	最高车速：	90(km/h)
油耗：	39	弹簧片数：	8/9,8/10
轮胎数：	10	轮胎规格：	10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5
前轮距：	1986,2040	后轮距：	1860/1860
制动前：		制动后：	
制操前：		制操后：	
转向形式：	方向盘	起动方式：	
底盘排放标准：	gb3847-2005,gb17691-2005国		
传动型式：		依据标准：	
vin车辆识别代码：	lgax4c44 × × × × × × × × ×		
标识企业：	常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司	发布日期：	20130410
整车备注：	罐体有效容积:22立方米;罐体外形尺寸:罐体长(不含封头)6000mm,直径2412mm。运输介质:干混砂浆配料,介质堆密度:800千克/立方米,根据用户选装爬梯个数及安装位置。依照底盘两组轴距对应两组后悬,对应关系为:当轴距为:4350+1300时,前悬/后悬为:1460/2590,当轴距为:4350+1350时,前悬/后悬为:1460/2540,侧面及后下部防护装置所用材料材质为:q235,侧防护连接方式为:螺栓连接,后防护连接方式:焊接,后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸(mm)为140 × 58,离地高度为:500mm.仅采用isde245 30、isde270 30、c245 33、c260 33发动机,四种发动机油耗申报值均为:39l/100km.应装行驶记录仪.		

本产品的加工定制是是，品牌是通亚达，发动机型号是ISDe23030ISDe24530ISDe27030C24533C23033C，排量是多种供选（L），百公里油耗是37（L），底盘型号是DFL1250A8，额定功率是275（kw），额定载质量是26880（kg），轮胎规格是10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5，轮胎数是10，排放标准是国III，燃料种类是柴油，实际容积是22（立方），外形尺寸(长*宽*高)是9700 × 2500 × 3900(mm)（mm），型号是CTY5251GGHDFL，整备质量是13120（kg），轴距是4350+1300,4350+1350(mm)（mm），轴数是3，总质量是40000（kg），最高车速是110（km/h）