

# 多功能洒水车，绿化洒水车，绿化喷水车，工程送水车

产品名称	多功能洒水车，绿化洒水车，绿化喷水车，工程送水车
公司名称	随州市烈山专用汽车有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:东风 型号:5250
公司地址	湖北省随州市解放路西端七小区99号
联系电话	086-07223812709 13986446538

## 产品详情

销售热线：0722-7609658 3815118 3317283 13872865838

销售厂长：宗英才 qq：493842881

### 【主要技术参数】

总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	14.7
额定载质量(kg)	14000,14065	外形尺寸(mm)	9980 × 2500 × 3350,3600
整备质量(kg)	10805	货厢尺寸(mm)	× ×
额定载客(人)		准拖挂车总质量(kg)	
驾驶室准乘人数(人)	2,3	载质量利用系数	
接近角/离去角(°)	13/12	前悬/后悬(mm)	1460/2820,1460/2870
轴数	3	轴距(mm)	4350+1300,4350+1350
轴荷(kg)	7000/18000(并装双轴)	最高车速(km/h)	90
其它	运输介质:水,密度:1吨/立方米,罐体有效容积14.7立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)250×1450.轴距(mm):4350+1350对应后悬(mm):2820,轴距(mm):4350+1300对应后悬(mm):2870.额定载质量(kg):14000对应驾驶员准乘人员3人,额定载质量(kg):14065对应驾驶员准乘人员2人,驾驶室,选装高顶驾驶室顶部气喇叭,对应整车高度为(mm):3690;防护装置材料:q235a,符合GB1588-2008要求,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×110(mm),后部防护离地高度:470mm		

### 【底盘技术参数】

底盘型号	df11250a11	底盘名称	载货汽车底盘(二类)
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车有限公司
外形尺寸(mm)	9240 × 2500 × 3030,3600,3690	轮胎数	10
接近角/离去角(°)	20/14	轮胎规格	10.00-20 18pr,10.00r20 18pr,11.00r20 16pr,295/75r22.5
钢板弹簧片数	8/9,8/10,9/10	前轮距(mm)	1986,2040
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860

排放标准	gb3847-2005,gb17691-2005国		
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
sde270 40	东风康明斯发动机有限公司	6700	198
sde245 40	东风康明斯发动机有限公司	6700	180
sc8.3-245e40a	东风康明斯发动机有限公司	8300	180
sc8.3-270e40a	东风康明斯发动机有限公司	8300	198
sc8.3-292e40a	东风康明斯发动机有限公司	8300	215

销售热线：0722-7609658 3815118 3317283 13872865838

销售厂长：宗英才 qq：493842881

本产品的加工定制是是，品牌是东风，型号是5250，底盘型号是DFL1250A8，整车外型尺寸是9980×2480×3690,3300（mm），罐体容积是18--20（m<sup>3</sup>），发动机型号是ISDe24530，排量是6700（ml），洒水宽度是15-16（m），吸水深度是8-20（m），射程是25-30（m），类型是洒水车，百公里油耗是18（L），额定功率是180（kw），额定载质量是13925（kg），整备质量是10880（kg），水泵流量是8，水泵压力是60/90（mpa），轴距是4350+1300,4350+1350（mm），最高车速是90（km/h），最小离地间隙是1460（mm），作业速度是25-40（km/h）