

# 全顺福星重症负压型救护车

产品名称	全顺福星重症负压型救护车
公司名称	南京卫富特种汽车有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 百公里耗油:10 (L) 额定载客(含驾驶员):7 (人)
公司地址	江苏省南京市大明路9号
联系电话	86-02552131136/58869884/52613878 15051886348

## 产品详情

nj5040xjh3-h负压救护车（重症型）（国三排放）标准配置：国际流行救护车高顶及外型、I型药品柜、左侧长条吊柜（首创卷帘门）、双氧气柜、杂物柜、双层设备架、顶置多功能模块、暗藏式一体化洗手池、u型整体防滑易洗地板、智能化薄膜电控系统,自动显示，分级保护、1000w逆变电源（含独立电池组）可供220v/12v电源、内嵌式长条灯组、圆型射灯4个、12v/220v电源插座、顶部下挂出风口8组，方向可调，冷热均匀分流，前后舱独立控制、双氧气瓶，自动切换系统、气动负压吸引系统（国内首创）、圆型紫外线杀菌灯、自动上下担架床、铲式担架、折叠式医生座椅、三人长条座椅（可选择单人座椅）、内嵌式输液盒2个、车顶四周爆闪灯（前部三个，两侧两个，后部三个）、车顶两侧部照明（四个）、车顶后部照明（两个）、车顶安装警灯报警器六种警报声、倒车后监视系统、双向排风系统、长条站位扶手2根、上车扶手2根、电子钟、12v前后对讲系统、国际流行救护车高顶外形、既美观又实用、国际救护标志、标识、车身为上白下红，带彩条、根据客户要求在车身贴字，提升企业形象、进口医用pvc地板,易清洗、耐腐蚀；

负压装置（选装）救护车用负压净化装置是救护车专用净化设备，安装有此负压净化装置的救护车，能使救护车在救治和转运传染病等特殊疾病时可以最大限度地减少医务人员与病人间交叉感染的机率，而且负压还能将车内的空气进行无害化处理后排出，有效避免更多的人感染，对传染病源起到良好的控制作用。原理：通过使救护车车内气压相对于车外大气压保持在-30~-10pa范围内，引导气流向远离医务人员的地方流动，再经过过滤效率为99.995%的高效过滤器过滤后排出车外。特点：、中央电脑芯片组实时处理功能：实时处理各种传感器和开关设施等提供的信号，并做相应处理。、车内外压差监测报警功能：通过进口压差传感器及压差开关，实时监控车内外压差一旦监测压差超过-30~-10pa，中央电脑芯片就会控制报警器报警，并通过显示屏幕提示医务人员压差过高或过低。、高效过滤器前后压差监测报警功能：通过进口压差传感器及压差开关，实时监控高效过滤器前后压差，一旦监测压差超过所设定值，中央电脑芯片就会控制报警器报警，并通过显示屏幕提示医务人员高效过滤器堵塞，请更换高效过滤器。、自动调节风机功能：一旦中央电脑芯片接收到车内外压差超过-30~-10pa信号时，就会自动控制风机调节风速，使得车内外压差回到-30~-10pa，由此来保证车内外压差保持在-30~-10pa，从而更加有

效保护医务人员的安全。

技术参数：外形尺寸(mm)长: 5630宽: 1974高: 2740,2940,3120总质量(kg) 3510整备质量(kg)  
2380,2490,2600接近角/离去角(°) 19/18 额定载客(含驾驶员)(人) 3-7前悬/后悬(mm)  
945/1115 最高车速(km/h) 100 燃料种类 柴油轴距(mm) 3570轴数2轮胎数4转向形式  
方向盘轮胎规格225/70r15c 8pr 后轮距(mm) 1700发动机型号jx493zlq3功率(kw)85

立即联系:13805160212 nj5040xjh3-h负压救护车 (重症型) nj5040xjh3-h负压救护车nj5040xjh3-h负压救护  
车 (重症型) nj5040xjh3-h负压救护车车nj5040xjh3-h负压救护车 (重症型) nj5040xjh3-h负压救护车

本产品的加工定制是是，百公里耗油是10 (L)，额定载客(含驾驶员)是7 (人)，发动机排量是2.8 (L)  
，发动机型号是0，排放标准是国四，燃料种类是汽油，外形尺寸(长\*宽\*高)是5630 × 1974 × 2550,2750,291  
0 (mm)，整备质量是2100 (kg)，总质量是3300 (kg)，最高车速是130 (km/h)，品牌是全顺，种类  
是医用车