

硅橡胶高温风管

产品名称	硅橡胶高温风管
公司名称	中山市捷尔兴电子材料有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:捷尔兴 型号:高温风管
公司地址	中山市小榄镇九洲基丰献街2号
联系电话	0760-86973991 13824794400

产品详情

硅橡胶高温风管

材 质：双层矽胶玻璃纤维 规格尺寸：1、1" - 14" 2、管厚：1.21mm 3、温度：-70 +300 4、钢丝：0.8-2.0mm 5、流速：38m/s

特 性：1、以矽胶玻璃纤维被覆，内以螺旋钢丝支撑，矽胶玻璃纤维粘接钢丝之上、下层，以强化附着粘力及拉力。 2、最大耐压400mmwg。

3、双层管壁，防漏，内壁光滑。 应用：用于高温锅炉炽热气体抽排,汽车尾气排放,工厂焊锡烟抽排,鼓风机暖炉排出和焊气排出,用于排气设备,引擎结构,加热引擎,固体如粉尘,粉末和纤维,气体环境如蒸气和烟,除尘和抽取式厂房,暖器排出,航空器设备和军事调和风箱和压缩机,低气压环境。 质：外部箝型结构耐磨损保护,非常强韧,弯曲半径约等于外径；压缩比为1:6。 构造：壁:内部包覆特殊玻纤维,热隔绝纤维,涂层高温胶;外部包覆特殊玻璃纤维,箝型结构呈螺旋状,不锈钢(va)。 温度范围：约-60 到+400 ,短时间可约+450 。 内径50mm以上；用途：各种厂房、卫浴室、电子厂、下水道、造船厂、制冷、环保通风工程。抽放烟雾、湿气、尘埃、高温气体、通风换气等。它具有耐酸碱、化学废气、阻燃、耐磨、耐拉及任意伸缩万向转变等功能。