

1000度防火耐高温套管

产品名称	1000度防火耐高温套管
公司名称	中山市捷尔兴电子材料有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:捷尔兴 型号:防火套管
公司地址	中山市小榄镇九洲基丰献街2号
联系电话	0760-86973991 13824794400

产品详情

一、应用范围 防火耐高温套管以高膨松性玻璃纤维之套管所制成，并覆以厚实的氧化铁红硅胶，其能阻挡熔铁和火焰所损坏，具有阻燃、隔热、保温、抗电、柔软等性能，这些特性使其适用于保护恶劣环境下的软管、缆线。露于260 的高温中而不受损坏，可以耐1000 高温，1000 破坏性试验可以持续半个小时，半小时后外面涂层完好无损。 其阻燃特性除了能够有效的避免人员遭受高热管线的烧烫伤伤害外,更能大幅度的节约热能源流失的。要应用于钢铁厂、冶炼厂、矿山、石油、玻璃厂等行业高温设备的防火隔热、电缆绝缘保护。 二、主要特性

- 1.温度范围：-40 ~+500 ,瞬间耐温可达到1300 ；
- 2.耐压等级：10000v ；
- 3.常用规格：内径 10mm~ 100mm；
- 4.常用颜色：红色；
- 5.阻燃性：自熄 ulvw-1 ；
- 6.产品均已通过ul及sgs认证。 常规尺寸

产品名称	规格	套管内径 (mm)	胶厚 (mm)	单边壁厚 (mm)
高温电缆防护套管	6	6	0.8	2
高温电缆防护套管	8	8	0.8	2
高温电缆防护套管	10	10	0.8	2
高温电缆防护套管	12	12	0.8	2

高温电缆防护套管	14	14	1.0	2
高温电缆防护套管	16	16	1.0	2.5
高温电缆防护套管	19	19	1.0	2.5
高温电缆防护套管	22	22	1.0	2.5
高温电缆防护套管	25	25	1.1	2.5
高温电缆防护套管	29	29	1.1	3
高温电缆防护套管	32	33	1.2	3
高温电缆防护套管	35	35	1.2	3
高温电缆防护套管	38	38	1.3	3
高温电缆防护套管	41	41	1.3	3
高温电缆防护套管	44	44	1.3	3.5
高温电缆防护套管	51	51	1.5	3.5
高温电缆防护套管	57	57	1.5	3.5
高温电缆防护套管	64	64	1.5	4
高温电缆防护套管	70	70	1.5	4
高温电缆防护套管	76	76	1.5	4
高温电缆防护套管	83	83	1.8	4

高温电缆防护套管	89	89	2.0	4
高温电缆防护套管	95	95	2.0	4.5
高温电缆防护套管	102	102	2.0	4.5
高温电缆防护套管	114	114	2.0	4.5
高温电缆防护套管	127	127	3.0	4.5

钢铁厂高温电缆防护套管、液压管道防护套管、拆卸式高温防护套、反辐射热套管、纤维隔热带、硅胶玻璃纤维带、高温套管、高温密封胶、高温玻璃纤维防护毯