150°C耐油柔软橡胶热缩管.HDR

产品名称	150°C耐油柔软橡胶热缩管.HDR
公司名称	中山市捷尔兴电子材料有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:捷尔兴 型号:DR
公司地址	中山市小榄镇九洲基丰献街2号
联系电话	0760-86973991 13824794400

产品详情

供：150°C耐油柔软橡胶热缩管.hdr

应用 .hdr系辐照交联特种聚合物制成之高性能耐油柔软橡胶热缩管，具有优异的耐油(航空油、燃料油、液压油、润滑油等)性能。非常适用于需要耐油、耐液体或溶剂的场合，适用于高性能线缆线束的绝缘保护或被覆。 n 特点 ・收缩比2：1 ・优异的耐油、耐热性能 ・可靠保护被覆物体免受磨损或机械损伤 ・低温柔软性好，阻燃性好 ・不含氯化合物pcbs、pcps及多溴联苯pbbs、多溴氧化联苯pbbos、多溴联苯醚pbbes、pbdes等对环境有害的物质，符合欧洲rohs环保指令及sony ss00259标准的环保要求。 n 温度范围 ・连续使用温度：-75°C～150°C ・最低完全收缩温度：175°C n