

# 无塔供水设备 LTGS 10 ( L )

产品名称	无塔供水设备 LTGS 10 ( L )
公司名称	宜春市龙腾机械电气有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	设备名称:LTGS无塔供水设备 型号:LTGS 额定容量:10 ( L )
公司地址	江西省宜春经济技术开发区春雨路9号
联系电话	0795-2197157 13970518828

## 产品详情

设备名称	LTGS无塔供水设备	型号	LTGS
额定容量	10 ( L )	规格	LTGS
额定输出功率	2.2 ( kw )	电压	380 ( V )
冷却方式	水冷	运行方式	自动运行
保护功能	断路保护器	显示	电子显示

最新一拖三变频供水设备，全不锈钢泵，不锈钢压力罐，并且采用变频调速恒压供水方式与过去的水塔或高位水箱相比，不论是设备的投资量、运行的经济性，还是系统的稳定性，可靠性、自动化程度等方面都具有无法比拟的优势，而且具有明显的节能效果。

- 1.投资省无需修建水池或水箱，也不需设置大型气压罐，节省了一大笔投资，而且由于能充分利用自来水管网的供水压力，加压泵选型可以减少，设备投资减少。
- 2.卫生无污染供水系统从自来水管网至用户水龙头为全封闭结构。污染物不会进入系统，水体不与空气直接接触，过滤部件采用食品级不锈钢制作，无二次污染机会，环保卫生。
- 3.变频供水设备节能效果显著设备直接与自来水管串接，在自来水厂一次供水管网压力的基础上叠加所需的压力，差多少，补多少，能充分利用管网的余压，用水低峰期，设备甚至不需要运行，节能效果显著，与传统给水设备比，节能达30%左右。
- 4.节约水资源不用定期清洗，不浪费水资源和人力资源。节约维护费用。
- 5.占地面积小，不需要建造蓄水池或水箱不需要配置大型气压罐，大大节约了系统占地面积，可以利用节约的土地提高地产利用率，符合国家节约土地的要求。
- 6.运行费用底，由于加压泵的选型较小，而且可采用多泵关联供水，在用水低峰直接利用城市依次供水压力供水，不需启泵，因此，设备运行过程中能耗非常底，降低了运行费用。
- 7.供水量不足时不会停止供水。
- 8.安装简便，变频供水设备到现场，只需连接进出水管，施工周期短，安装简单。
- 9.管理维护简便用于设备有一条公共供水管路与用户管网直接相通，在停时加压泵虽停止工作，但自来水厂一次供水压力仍可维持供水。
- 10.变频供水设备为微机全自动控制变频调速运行，停电设备自动停机，来电自动开机，完全能够自动检测、诊断和报警提醒，设备的管理维护异常简便由于不会产生污染，因此无需麻烦的清洗工作。
- 11.供水泵优良，整机性能好。设备采用多级全不锈钢加压泵或不锈钢潜水泵，泵壳，叶轮及主要配件均采用食品级不锈钢材质冲压或铸造，流通光滑，高效节能，与转平稳，噪音极底，整机性能优异，是理想的绿色环保节能型给水设备。

