FCC-25型防爆粉尘采样器

产品名称	FCC-25型防爆粉尘采样器
公司名称	北京华瑞博远科技发展有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:华瑞博远 型号:各种规格
公司地址	北京市房山区于庄
联系电话	86-01080336373 13439369862

产品详情

fcc-25型防爆粉尘采样器 fcc-25型防爆粉尘采样器广泛应用于环境卫生监测、职业卫生监测、工矿企业、科研工作场所等采集工作场所内实际接触粉尘情况及作业场所的粉尘浓度使用。该仪器根据mt162-95《作业场所粉尘采样器通用技术条件》、q/fy-02-2005粉尘采样器企业标准及gb3836.2000标准中exib等级（本质安全型）防爆设计，仪器配有一组微型粉尘预捕集器，能对危害人体的呼吸性粉尘和粗粉粒粉尘进行分离，其分离效率符合国际公认的“ bmrc ”曲线标准。仪器采用最新微电脑芯片控制技术，内置高能镉镍充电电池，连续运转时间一次性充电可达8小时，操作简易、记时精度高、坚固耐用、选时方便快捷，倒计时0～99小时59分范围任意选择，停机时自动关断电源。是目前国内同类仪器中较为理想的采样器。

该粉尘采样器由高性能吸气泵、微电脑时控、电池电压显示、流量调节、自动反馈恒流组成，还配有多种粉尘预捕集器。其中用于测定总粉尘浓度的全尘预捕集器；另一种用于测定呼吸性粉尘浓度的冲击式预捕集器，这种预捕搜集器能对危害人体的呼吸性粉尘和非呼吸性粉尘进行分离，能一次采集可兼得呼吸性和非呼吸性二种粉尘样本，其分离效率达到国际公认的“ bmrc ”曲线标准，是一种较为可靠实用的粉尘前级分离装置。

该仪器具有体积小、重量轻、携带方便、记时精度高、测定准确、流量稳定、操作简便。 主要技术指标

◆ 采样流量范围(可选)：5－25l/min、5－30l/min ◆ 抽气负压：>3000pa ◆ 采样范围：呼吸性粉尘、全尘 ◆ 定时范围：99小时59分min ◆ 连续工作时间：>180min

◆ 噪　声：<70db ◆ 工作温度：－20°C～40°C ◆ 相对湿度：≤85%

◆ 防爆形式：本质安全型 exib ii at3 证书号：2094025 ◆ 体积：195×85×145(mm) ◆ 重　量：约2kg 北京华瑞博遠科技发展有限公司 010 - 80336373010 – 58431781010 – 59145131134393698 62

地址：北京市房山区沁馥园 网址：http://www.bjhrby.com