

原厂现货 全自动绝缘油介电强度测试仪

产品名称	原厂现货 全自动绝缘油介电强度测试仪
公司名称	扬州凯尔电气有限公司
价格	4800.00/台
规格参数	工作电压:AC220V 高压输出:0-80KV 测试精度:5%
公司地址	江苏省扬州市宝应柳堡工业集中区55号
联系电话	0514-88557066 18952543435

产品详情

kesyq-b????????????????

一、全自动绝缘油介电强度测试仪 产品概述: kesyq-b型全自动绝缘油介电强度测试仪是依据国标gb507-86《绝缘油介电强度测定法》要求,在keysq-a型的基础上开发的全自动化仪器。本测试仪选用单片机为主导,先设定后开机测试的方法,全部过程由微机自动运行控制、自动搅拌、自动打印输出、操作简单,适合测试各种绝缘油介电强度。二、全自动绝缘油介电强度测试仪 性能特点:

- 1、本仪器设有自动检测功能,如开机自动进入复位状态执行调压器回零;
 - 2、采用了微型tpu - a面板式打印机,自动打印输出;
 - 3、根据用户需求可改变测试次数、搅拌静置时间、声控光控提醒连续打印与非打印;
 - 4、本仪器采用全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀和气泡。
- 三、全自动绝缘油介电强度测试仪 技术指标:
- 1、工作电源:ac220v \pm 10%、50hz \pm 5%
 - 2、测量范围:ac 0 - 80kv
 - 3、限定电流:5ma
 - 4、测量精度:3%
 - 5、调压速度:2kv/s \pm 10%
 - 6、预定设置:次数1 - 9
搅拌时间 0 - 1分39秒 静置时间 0 - 10分39秒
 - 7、使用条件:环境温度0 - 35 相对湿度 75%
 - 8、油杯间隙:2.5mm (油杯塞尺直径)
 - 9、体积:415 \times 315 \times 315 (mm)
 - 10、重量:22kg

注:产品在生产过程中不断更新完善,产品外观图片仅供参考(以实物为准),如有变动,恕不另行通知。

公司主要产品:系列直流高压发生器、系列变压器直流电阻测试仪、系列回路电阻测试仪、系列互感器特性综合测试仪、系列串(并)联变频谐振高压试验装置、系列(交直流)高压试验变压器、系列继电保护测试仪(系统)、系列安全工具力学性能试验机、系列蓄电池综合测试仪、系列绝缘靴(手套)耐压试验车、雷电计数器校验仪、系列大电流发生器、变压器变比测试仪、变压器特性综合测试台、系列变压器空载短路测试仪、系列绝缘油介电强度测试仪、系列氧化锌避雷器特性测试仪、系列高压核相仪、系列数字高压兆欧表、系列数字接地电阻测试仪、系列高压开关机械特性测试仪、真空度测试仪等系列电力测试仪器。