

HAV文丘里角型调节阀

产品名称	HAV文丘里角型调节阀
公司名称	上海净域阀门有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	品牌:上海净域
公司地址	上海市金山区朱泾镇亭枫公路4180号56幢1059室
联系电话	021-31396457 13917699188

产品详情

上海净域阀门有限公司 荣誉出品

【hav文丘里角型调节阀】概述

hav文丘里角型调节阀阀芯采用上导向结构，阀结构紧凑，压降损失小，流量大，可调范围广。适用于控制含有颗粒的流体、泥浆、粘性或闪蒸流体。调节阀的泄漏量符合ansi b16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构，其结构紧凑，输出力大。产品符合gb/t4213-92标准。

【hav文丘里角型调节阀】阀体

型 式：角型单座铸造球型阀

公称通径：25、40、50、65、80、100、125、150mm

公称压力：ansi 125、150、300、600 jis 10、16、20、30、40k pn1.6、4.0、6.4mpa

连接型式：法兰密封面型式 ff、rf、rj、lg、mfm

法兰标准：jis b2201-1984、jb/t79.1-94(pn1.6mpa)、jb/t79.2-94(pn4.0、6.4mpa)、ansi b16.5-1981、hg20594-97、hg20618-97等

焊接连接：嵌接焊sw(40~50mm) 对接焊bw(65~200mm)

材 料：铸钢(zg230-450)、铸不锈钢(zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、scs16)lf4、钛等

上 阀 盖：常温型p -17~+230 ；

伸长i型ei -45~+566 ；

伸长*i*型ei -100~-45 -196~-100

注：工作温度不准超过各种材料的允许范围。

压盖型式：螺栓压紧式

填 料：v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料

【hav文丘里角型调节阀】 阀内组件

阀芯型式：单座柱塞型阀型

流量特性：等百分比特性(%c)和线性特性(lc)

材 料：不锈钢(1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti、17-4ph、9cr18、316l)、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等

【hav文丘里角型调节阀】 执行机构

型 式：ha多弹簧薄膜执行机构、va6单作用气缸活塞执行机构、vp双作用气缸活塞执行机构

膜片材料：乙丙橡胶夹尼龙布、丁腈橡胶夹尼龙布

弹簧范围：20~100、80~240kpa(ha型)，190~350、190~400kpa(va6型)

供气压力：140~400kpa(ha型)、400~500kpa(va6型)、300~500kpa(vp型)

气源接口：rc1/4"(ha、va6型、rc3/8"(vp型)

环境温度：-30~+70

【hav文丘里角型调节阀】 阀作用方式

用正作用或反作用执行机构实现阀的气-关式或气-开式

【hav文丘里角型调节阀】 附件

定位器（hep型、yt1000型）、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等