

卫生级焊接气动蝶阀

产品名称	卫生级焊接气动蝶阀
公司名称	上海净域阀门有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海净域
公司地址	上海市金山区朱泾镇亭枫公路4180号56幢1059室
联系电话	021-31396457 13917699188

产品详情

上海净域阀门有限公司 荣誉出品

????????????????

????????????

是管线优先选用的常规蝶阀，具有构造简约，流阻系数小，流量特性趋于直线，不会滞留杂物。且重量轻，装置便当，驱动扭矩较小的优点。这种阀门既可作切断介质用，又可作调理介质的流量用。驱动安装依据用户请求，分别可采用手动、电动、气动等方式。选用不同资料的零件，配用不同资料的密封圈，可顺应不同的介质、工况，使本钱与性能到达最佳效果。

????????????

连接形式	对夹
公称通径	50-800 mm
主体材料	铸铁、碳钢、不锈钢

?????????????详细说明

阀门材料：	铸铁、碳钢、不锈钢
密封材料：	天然橡胶(nr)-20 ~ +85 乙丙橡胶(epdm)-40 ~ +125 橡胶(nbr)-20 ~ +82 硅橡胶(si)-70 ~ +150 氟橡胶(fpm)-23 ~ +150 氟丁橡胶(cr)0 ~ +80 丁基橡胶(iir)-40 ~ +100 聚四氟乙烯塑料(ptfe)+10 ~ +150
法兰连接尺寸：	gb4216-84 , gb9115-88
结构长度：	gb2221-89 ;
压力试验：	gb?t13927-92 ;
适用介质：	淡水、污水、海水、空气、蒸汽、食品、药品、各种油类、酸类、碱类、盐类等。

金、能源系统以及轻纺等行业，特别适用于双向密封和阀体易锈蚀场所，作调理流量和截流介质。其主要特性为：1、小巧笨重，容易拆装及维修，并可在恣意位置装置。
2、构造简单、紧凑，操作扭矩小，90°回转开启疾速。3、流量特性趋直线，调理性能好。
4、蝶板与阀杆的衔接采用无销钉构造，克制了有可能的内走漏点。5、蝶板外圆采用球面外型，进步了密封性能及延长了阀门的运用寿命，带压启闭5万次以上仍坚持零走漏。
6、密封件可改换，且密封牢靠到达双向密封。7、蝶板可依据用户请求喷涂覆层，如尼龙或聚四氟类。
8、该阀可设计成法兰衔接和对夹衔接。9、驱动方式可选择手动、电动或气动。

?????????????属性

产品型号	d671x
适用范围	淡水、污水、海水、空气、蒸汽、食品、药品、各种油类、酸类、碱类、盐类等
产品别名	对夹蝶阀