常州地暖公司-家庭水暖安装

产品名称	常州地暖公司-家庭水暖安装
公司名称	常州易家智能家居用品有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:韩国戴姆特 型号:DDNq-021WN
公司地址	常州市武进区湖塘聚聚湖路华都馨苑11-12号
联系电话	0519-81887866 18961251883

产品详情

水暖安装是目前使用较广泛的一种取暖方式，在寒冷的北方几乎所有家庭都要安装取暖设备，以度过严寒的冬季。常见的水暖又分为水地暖和暖气片，那么水地暖和暖气片相比有哪些优缺点呢？水暖安装的工作原理是怎样的呢？让我们一同来了解关于水暖安装的一些事宜。 1、水暖安装原理
——
水暖安装是通过地面盘管，管道里有循环流动的热水，通过地板辐射层中的热媒，均匀加热整个地面，利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传 导，来达到取暖的目的。由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度，从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“ 温足而顶凉 ”的健身理论，是目
前最舒适的采暖方式，这也是为何水暖安装如此受欢迎的原因。2、水地暖和暖气片的比较
——
水地暖的优点：水地暖是地面整体发热，发热均匀，舒适性更好；而暖气片终端散热，带动室温，室内温度不均匀，舒适性要较差一些；水地暖地面发热，温足而顶凉，更适合中医养生。 水地暖的缺点 ： 水地暖更占用层高，抛开地板或地砖层高不计，地暖部分占用层高大概在5.5公分左右；暖气片供水管道一般也是埋于地面之下的，但是管道直接埋于混凝土中，不直接占用层高；暖气片采暖致热更快。3、水暖安装的保养事宜
——
了解完水暖安装的原理和水暖的优缺点后，我们来一起看看水暖保养吧！学习在生活中怎样将水暖安装好后，做到最完善的保养措施。首先，初次使用时加热要循
序渐进；使用地热采暖，地表温度不应超过28℃，水管温度不能超过45℃；关闭地热系统 注意降温要渐进；房间过于干燥时，可以考虑加湿。关于水暖安装原理和水暖的特点就分享到这里了，取暖设备除了可以选择水暖安装外，还可以安装电暖等，都各有千秋。水暖安装还要了解水暖的构成，主要有锅炉、分集水器、地面水管、暖气片、温控器及连接配件和辅材6大部分。