

西门子3RW3013-1BB04软启动器

产品名称	西门子3RW3013-1BB04软启动器
公司名称	上海韵祈工控设备有限公司
价格	11.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:3RW3013-1BB04 产地:德国
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2758号5幢B1088室
联系电话	021-61849410 15367214028

产品详情

西门子3rw3013-1bb04软启动器 原装正品质量保证

上海韵祈工控设备有限公司

以诚为本 以信立足 联系人：徐顺（先生）
手机：15367214028 电话：021-61849410

商务 qq: 190243833 传真：021-37784502

地址：上海市松江区龙源路1208弄77号301室 订货号：3rw3013-1bb04

sirius soft starter, size s00, 3.6a, 1.5kw/400v, 40 degrees, 200-480v ac, 24v ac/dc, screw terminals 综合细节：
产品品牌名称 sirius 产品装备 集成的分路接触系统 是 可控硅元件 是
产品功能 设备自我保护 否 电机过载保护 否 热敏电阻电机保护 否
外部的复位 否 可调节的电流限制 否 内三角回路 否 产品组件 / 电机制动的输出 否
电器设备标示 按照din en 61346-2的 q 按照din 40719扩展的按照iec 204-2 / 按照iec 750 g
电力电子学：产品名称 软启动器用于 工作电流 在40 ° c时 / 测定值 a 3.6 在50 ° c时 /
测定值 a 3.3 在60 ° c时 / 测定值 a 3 供给的的机械功率 / 用于三相交流电机 在230 v时 /
在标准电路时 / 在40 ° c时 / 测定值

w 700 在400 v时 / 在标准电路时 / 在40 ° c时 / 测定值

w 1,500 供给的机械功率(hp) / 对于三相交流电机 / 在200/208 v时 / 在标准电路时 / 在50 ° c时 / 测定值 hp
0.5 工作频率 测定值 hz 50...60 相对负允许误差 / 工作频率的 % -10 相对正允许误差 /
工作频率的 % 10 工作电压 / 对于标准电路 / 测定值 v 200...480 相对负允许误差 / 工作电压的 /
对于标准电路 % -15 相对正允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 % 10 最低负载为 i_m 的 % 10
持续工作电流为 i_e 的 % / 在40 ° c时 % 115 损耗有效功率 / 对于工作电流 / 在40 ° c时 / 在运行阶段中 /
典型值 w 0.25 电子控制设备：电压类型 / 控制馈电电压的 ac/dc 控制馈电电压频率 / 1 / 额定值 hz
50 控制馈电电压频率 / 2 / 额定值 hz 60 相对负允许误差 / 控制馈电电压频率的 % -10 相对正允许误差 /
控制馈电电压频率的 % 10 控制馈电电压 / 1 在50 hz时 / 在ac时 v 24 在60 hz时 / 在ac时 v 24
相对负允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于60hz / 对于ac % -20 相对正允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于60hz /
对于ac % 20 控制馈电电压 / 1 / 在dc时 / 测定值 v 24 相对负允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于dc % -20
相对正允许误差 / 控制馈电电压的 / 对于dc % 20 显示器上读数的结构型式 / 用于故障信号 红色的
机械构造：电机控制设备的机构尺寸 s00 宽度 mm 45 高度 mm 95 深度 mm 150 固定类型
螺栓和扣接固定 装入位置 对于垂直的安装平面可 $\pm 10^\circ$ 旋转，
对于垂直的安装平面可 $\pm 10^\circ$ 向前和向后倾斜 单列式安装的须遵守间距 向上地 mm 60
侧向地 mm 15 向下地 mm 40 安装高度 / 对于高度高于nn m 5,000 电缆长度 / 最大 m 300 极数 /
用于主电流电路 3 电连接：电气连接结构形式 用于主电路 螺栓连接
用于辅助和控制电流电路 螺栓连接 常闭触点数目 / 对于辅助触点 0 常开触点数目 /
用于辅助触点 1 转换器数目 / 对于辅助触点 0 可连接的导线截面类型 / 用于主触点 /
用于框型接线盒 / 在使用前面的加紧位置时 单股线的 2x (1 ... 2.5 mm²), 2x (2.5 ... 6 mm²)
细芯线的 / 带有电缆末端加工 2x (1.5 ... 2.5 mm²), 2x (2.5 ... 6 mm²) 可连接的导线截面类型 /
对于awg导线 / 用于主触点 / 用于框型接线盒 在使用前面的加紧位置时 2x (16 ... 10)
可连接的导线截面类型 用于辅助触点 单芯线的 2x (0.5 ... 2.5 mm²) 细芯线的 /
带有电缆末端加工 2x (0.5 ... 1.5 mm²) 在awg导线时 / 用于辅助触点 2x (20 ... 14) 细芯线/
带有电缆末端加工 2x (20 ... 16) 环境条件：环境温度 在运行阶段 ° c -25...+60
在储存期间 ° c -40...+80 降级温度 ° c 40 防护等级ip ip20