

LTGS-变频供水设备 全自动变频供水设备

产品名称	LTGS-变频供水设备 全自动变频供水设备
公司名称	宜春市龙腾机械电气有限公司
价格	32000.00/台
规格参数	设备名称:全自动变频供水设备 型号:LTGS—1000BP 额定容量:100m ² /H (L)
公司地址	江西省宜春经济技术开发区春雨路9号
联系电话	0795-2197157 13970518828

产品详情

设备名称	全自动变频供水设备	型号	LTGS—1000BP
额定容量	100m ² /H (L)	规格	LTGS
额定输出功率	30 (kw)	电压	380V (V)
冷却方式	水冷	运行方式	自动控制
保护功能	电涌保护器	显示	电子显示

ltgs-1000bp变频供水设备，该设备是一拖四变频供水设备，可以供应1000户用户使用，可节能30%左右。变频调速恒压变量、定压变量供水设备，是采用目前国际上最先进的可编程控制和变频技术与电机泵组相结合的新型机电一体化节能供水装置。

变频调速供水设备可以取代水塔或高位水箱的供水方式，根据给水管网用水量的变化，通过pid自动调节水泵的转速，使设备变压变量或定压变量供水。当在夜间微量用水无法调节供水量时，自动关闭泵组，压力罐供水系统投入供水，有效克服微量用水时水泵耗能现象，实现目前最合理最节能的优化设计。

- 1.投资省无需修建水池或水箱，也不需设置大型气压罐，节省了一大笔投资，而且由于能充分利用自来水管网的供水压力，加压泵选型可以减少，设备投资减少。
- 2.卫生无污染供水系统从自来水管网至用户水龙头为全封闭结构。污染物不会进入系统，水体不与空气直接接触，过滤部件采用食品级不锈钢制作，无二次污染机会，环保卫生。
- 3.变频供水设备节能效果显著设备直接与自来水管串接，在自来水厂一次供水管网压力的基础上叠加所需的压力，差多少，补多少，能充分利用管网的余压，用水低峰期，设备甚至不需要运行，节能效果显著，与传统给水设备比，节能达30%左右。
- 4.节约水资源不用定期清洗，不浪费水资源和人力资源。节约维护费用。
- 5.占地面积小，不需要建造蓄水池或水箱不需要配置大型气压罐，大大节约了系统占地面积，可以利用节约的土地提高地产利用率，符合国家节约土地的要求。
- 6.运行费用底，由于加压泵的选型较小，而且可采用多泵关联供水，在用水低峰直接利用城市依次供水压力供水，不需启泵，因此，设备运行过程中能耗非常底，降低了运行费用。
- 7.供水量不足时不会停止供水。
- 8.安装简便，变频供水设备到现场，只需连接进出水管，施工周期短，安装简单。
- 9.管理维护简便用于设备有一条公共供水管路与用户管网直接相通，在停时加压泵虽停止工作，但自来水厂一次供水压力

仍可维持供水。10.变频供水设备为微机全自动控制变频调速运行，停电设备自动停机，来电自动开机，完全能够自动检测、诊断和报警提醒，设备的管理维护异常简便由于不会产生污染，因此无需麻烦的清洗工作。11.供水泵优良，整机性能好。设备采用多级全不锈钢加压泵或不锈钢潜水泵，泵壳，叶轮及主要配件均采用食品级不锈钢材质冲压或铸造，流通光滑，高效节能，与转平稳，噪音极底，整机性能优异，是理想的绿色环保节能型给水设备。