

# 供应环保内纤外胶套管

产品名称	供应环保内纤外胶套管
公司名称	广州市硕安绝缘材料有限公司
价格	.65/米
规格参数	品牌:硕安 型号:齐全 阻燃性:vw-1
公司地址	广州市番禺区大石石中一路74号
联系电话	020-22868892 13924269049

## 产品详情

硅橡胶玻璃纤维套管,内纤外胶玻璃纤维套管,内纤外胶套管,外胶内纤玻璃纤维套管,外胶内纤套管;黑色外胶内纤套管;红色外胶内纤套管;蓝色外胶内纤套管;绿色外胶内纤套管;彩色外胶内纤套管;白色外胶内纤套管;棕色外胶内纤套管;白色挤出内纤外胶管;黑色挤出外胶玻璃纤维套管,挤出外胶纤维套管,挤出外胶纤维管7kv内纤外胶管,7000v玻璃纤维管,7000v红色自熄管,7000v白色硅套管,7000v彩色套管,4kv玻璃纤维管,4kv玻璃纤维套管,4kv外胶内纤维管,4kv矽质套管,4000v纤维管,4000v玻纤管,4000v硅套管,4000v黑色内纤外胶管,4000v黑色内纤外胶管管,4000v红色色内纤外胶管,7000v红色内纤外胶管

是由无碱玻璃纤维纱编织成管后,涂以硅橡胶高温处理而成。具有比硅树脂玻璃纤维套管更加良好的介电性能、自熄性和柔软性,广泛用于h级和n级电机、家用电器、电热设备、特种灯具等绝缘保护。

### 性能参数

项目	性能指标
耐温性	200 ± 2 168小时 1/2原电压值

热老化	260 、6小时、无裂纹
冷弯曲	无裂纹
水平燃烧	>30秒
燃烧 (vw-1)	>30秒
水解稳定性	不发粘、不变型、不软化
体积电阻	10 wcm
水解稳定性	不发粘、不变型、不软化
连续使用温度范围	-10 +200

技术指标：

型号	测试条件	耐燃烧性	耐温	平均电压	最低个别值
sgs-40	ul1441	ul vw-1	+ 200 -10	4000v	3000v
srs-70	ul1441	ul vw-1	+ 200 -10	7000v	5000v

体积电阻：10 wcm 自熄时间10秒

内径尺寸：(mm)

内 径		壁 厚	
标称	公差	4000v	7000v
0.5-2.0	+ 0.20 -0.05	0.40 ± 0.05	0.45 ± 0.05
2.5-3.0	+ 0.25 -0.05	0.40 ± 0.05	0.50 ± 0.05
3.5-5.0	+ 0.35 -0.05	0.45 ± 0.05	0.55 ± 0.05
6.0-9.0	+ 0.50 -0.05	0.50 ± 0.05	0.60 ± 0.05
10.0-12.0	+ 0.70 -0.05	0.60 ± 0.05	0.65 ± 0.05

欢迎您来电来函咨询、洽谈，并真诚希望您与您建立友好合作关系！谢谢！