

# 【机动车制动检测仪】——微宇品质供应

产品名称	【机动车制动检测仪】——微宇品质供应
公司名称	淄博微宇电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:微宇 型号:WZD-2006C
公司地址	政通路145号
联系电话	1386-4461256 13864461256

## 产品详情

制动性能检验设备—欢迎访问淄博微宇电子

### 一、【便携式制动性能测试仪】概述：

wzd-2006c型便携式制动性能测试仪，主要用于车辆制动性能的检测。该仪器采用嵌入式arm处理器和飞思卡尔的高灵敏度的加速度传感器，仪器具有高精度性，稳定性，为路试检验制动性能提供了一种方便准确的检测手段。

### 二、【便携式制动性能测试仪】原理：

本仪器主要由加速度传感器、智能化信息处理单元、制动踏板触点开关、微型打印机，无线接收器（选配）等部件构成。本仪器是以外置式加速度传感器作为其探测元件，由制动踏板触点开关提供制动起始讯号（也可由智能化信息处理单元自动判断制动的起始讯号）通过对加（减）速度以及时间的测量，经过微控制器的综合数据处理、运算，输出符合 gb7258-2004 《机动车运行安全技术条件》路试检验制动性能中规定的充分发出的平均减速度（mfdd）、制动协调时间、制动初速度、制动距离等结果。并对测试结果依据标准规定的mfdd值，协调时间，是否出试车道，判定其测试是否合格（对拖拉机等农机类机型，测试结果依据制动距离值，判定其测试是否合格）。

### 三、【便携式制动性能测试仪】快速使用指南：

制动传感器，内部装有强力磁铁，在测试时，将其吸附在被测车辆内较平稳的金属部件上，使其尽量保持水平状态，以避免由于倾斜过大而使测试结果出现误差。

1. 把踏板线放置好，出线孔处朝上，线不要被缝隙或其他东西卡住

2. 使线处于松弛的状态

1.连接传感器（五芯插头）时捏住接插件的后部，对准缺口插入，不要反复旋转。

2.将踏板力传感器（四芯插头），对准缺口插入，不要反复旋转。

以上就是wzd-2006c便携式制动性能测试仪的简单介绍，了解更多关于wzd-2006c便携式制动性能测试仪的设备原理，欢迎致电淄博微宇电子有限公司。

山东广东黑龙江吉林辽宁河北河南安徽江西北京上海陕西新疆四川云南广西贵州等地，山东淄博微宇电子有限公司供应【便携式制动性能测试仪】，质量上乘，售后完善。