

触摸屏6AV6644-0AB01-2AX0

产品名称	触摸屏6AV6644-0AB01-2AX0
公司名称	上海韵祈工控设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:6AV6644-0AB01-2AX0 产地:德国
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2758号5幢B1088室
联系电话	021-61849410 15367214028

产品详情

上海韵祈工控设备有限公司

以诚为本 以信立足 联系人：徐顺（先生）
手机：15367214028 电话：021-61849410

商务 qq: 190243833 传真：021-37784502

地址：上海市松江区龙源路1208弄77号301室

订单号:6av6644-0ab01-2ax0 simatic mp377-15寸

概述

与操作面板一样，multi panels (mp) 用于本地计算机操作和监控 通过安装附加的 windows ce 应用程序可扩展其功能 (multi panel 和面板选件) simatic mp 377单元，基于windows ce，集操作员面板的坚固耐用性与pc环境的灵活性于一身。使用选件可以将 plc 功能直接集成到 mp 377 平台中 像素式图形 12.1" 或 15" 或 19" tft 显示屏，彩色 (64 色) mp 377 12" 触摸式，mp 377 15"触摸式和 mp 377 19" 触摸式：触摸屏 (模拟/耐磨) mp 377 12"按键式：38 系统功能键，其中有 36 个是自由组态和自定义说明的功能键 (36个带有led) simatic mp 377 inox 15" touch (带有不锈钢前面板)：mp 377 15" touch 也带有不锈钢前面板 (din en 1672-2)，作为全封闭式 hmi (ip65)。这些版本可以针对特殊应用、环境条件和特殊行业 (例如，食品、饮料和烟草业行业) 扩展多功能面板 377 的应用领域。simatic mp 377 pro 15" 触摸屏：带坚固的和极为紧凑的铝外壳，防护等级 ip65，因此特别适用于严酷的环境条件。所有接口，例如 mpi、profibus dp、usb、profinet (以太网 tcp/ip) 为内置接口

特点

全集成自动化(tia)的集成组件：提高生产率，最小化工程与组态成本，降低寿命周期成本
通过以下选项可进行模块化扩展：plc simatic winac mp 2007 软件 wincc flexible/sm@rtaccess，用于不同 simatic hmi 系统间通讯 wincc flexible/sm@rtservice，用于通过企业内网/ internet
实现机器/设备远程维护和维修 wincc flexible/opc-服务器，用于与各种生产商的应用程序进行通讯 ms 小型 internet explorer 6.0 (已包含在供货范围内) ms 多媒体播放器 (已包含在供货范围内) ms viewer，用于 word, excel 和 pdf 文件 (已包含在供货范围内) 通过以下方式降低维修和调试成本：
通过以太网 (tcp/ip)、usb、mpi、profibus dp 或通过 cf/sd/多媒体卡备份/恢复
组态和固件远程下载和上传 可重新加载特殊驱动程序 背景照明寿命周期长 具有现成图形对象的图形库 可全球使用：可组态 32 种语言 (包括亚洲和西里尔字符集) 可以在线切换 16 种语言
标准硬件和软件接口，用于提高灵活性：cf 卡插槽和 sd/多媒体卡插槽，用于内存扩展、备份/恢复
以太网 (tcp/ip)，用于数据和项目集中管理和控制链路到 simatic s7 标准 windows
存储格式 (csv)，用于归档和配方，以使用标准工具 (如 microsoft excel) 实现进一步处理

功能

过程参数显示和修改 功能键 (用于 mp 377 12" 按键)

?用于直接初始化功能和动作。在功能键上最多可以同时配置 16 种功能。功能键可以直接用做 profibus dp 的输入外设。过程显示：矢量图形 (各种线条与表面对象) 对象的动态定位以及对象的动态显示/隐藏 象素图形显示，曲线和条形图显示 一个曲线域中可显示多达 8 条曲线；

具有分页和缩放功能的曲线图形可访问历史，可灵活选择显示时间；

读取规则以确定当前值，并将其显示在表格中 丰富的符号库 (simatic hmi 符号库)

屏幕对象：滑块、量规、时钟 使用计时器进行周期性功能处理 用于变量的多种功能 发信系统 用于 simatic s7 和 simotion 的位消息和模拟量消息 (限值消息) 以及报警 s 消息。

具有可自由定义的消息级别 (如状态/故障消息)，用于定义确认响应和显示消息事件

利用消息历史数据进行状态和故障消息管理 预组态消息图像、消息窗口和消息行 消息和过程值归档 (在 cf/sd/多媒体卡/usb 上等，可通过以太网网络驱动器) 各种归档类型：循环归档和顺序归档 按照标准的 windows 格式 (csv) 对归档数据进行分类 通过趋势曲线对过程值文档进行在线评估

可利用标准工具 (ms excel 和 ms access) 进行外部处理 消息记录和值班记录

打印功能 (参见“推荐打印机”) 语言切换 ?16 种在线语言，内部包含有 32 种组态语言。配方管理

带附加数据存储 (在 cf/sd/多媒体卡/usb 等上) 在面板上进行在线 / 离线处理 以标准的 windows

格式保存配方数据 (csv) 可利用标准 (microsoft excel 与 access) 工具进行外部处理 与 simatic s5 与 simatic s7

协同的 status / force-var 编程设备功能 plc 的显示选项 支持 plc 的操作员命令提示 通过 ms 小型 internet explorer 浏览 html 文档 vb

脚本，通过运用一些新功能，其中包括与变量 (比较运算、循环等) 链接，从而具备良好的灵活性

帮助文本 过程屏幕、消息和变量 算术函数 极限值监控 用于输入和输出的可靠过程控制 永久性窗口；

屏幕的固定区域，用于输出非特定屏幕信息 (如重要过程值、数据和时间)

通过模板理念扩展永久性窗口以创建屏幕模板 可以通过如下方法简单地进行维护和组态：在可选存储卡

(cf/sd/多媒体卡) 上或通过以太网存储和装载 (备份/恢复) 组态、操作系统、数据记录和固件 在 pc 上

备份和还原组态，操作系统，数据记录和固件 通过以太网/usb/mpi/profibus dp/调制解调器和 cf 或

sd/多媒体卡下载/上传组态 自动传输识别 在组态计算机上进行直接模拟量组态 导入/导出所有文本，包括

csv 格式消息，用于使用标准文本处理程序进行翻译 集中可修改项目特定面板 用户管理 (安全)

根据特殊用户的需求，面向用户的访问保护 通过用户名和密码进行身份验证 特定用户组的优先级 vb

运行版对象模型 服务功能 (可选“wincc flexible /sm@rtservice”) 电子邮件生成 基于 internet explorer 的

simatic hmi 系统的远程控制 带 html 状态页和控制功能的 web 服务器 客户端/服务器功能 (可选“wincc

flexible /sm@rtservice”) 来自其它 simatic hmi 系统的远程操作和监控

工厂范围内的信息请求和过程数据归档