

触摸屏6AV6641-0AA11-0AX0

产品名称	触摸屏6AV6641-0AA11-0AX0
公司名称	上海韵祈工控设备有限公司
价格	11.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:6AV6641-0AA11-0AX0 产地:德国
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2758号5幢B1088室
联系电话	021-61849410 15367214028

产品详情

上海韵祈工控设备有限公司

以诚为本 以信立足 联系人：徐顺（先生）
手机：15367214028 电话：021-61849410

商务 qq: 190243833 传真：021-37784502

地址：上海市松江区龙源路1208弄77号301室

订单号：6av6641-0aa11-0ax0 op 73 单色 3英寸

用于机器和设备 hmi 功能的操作面板 图形显示新策略 小型化和智能化 全屏图像 3" lcd，单色 8 个系统功能键，其中有 4 个是自由编程功能键 所有接口（例如 mpi, profibus dp）都在板上。 simatic op 73 是 op3 操作员面板的后续产品

高对比度显示，可读性好 大按键，操作安全性高 操作和组态简便 全集成自动化(tia) 的集成组件：提高了产量，使得工程开发费用最小化，降低了使用寿命内的成本
免维护型设计（无电池）和背光使用寿命长使得易于保养 带有做好的显示对象的图形库是可利用的可全球使用：可组态 32 种语言（包括亚洲和里西尔字符集）在线可选取多达 5 种语言
相关语言文本和图形

op 73 操作员面板可用于所有要求直接操作控制和监控现场设备和安装的应用中，不管是加工自动化，还

是过程自动化或楼宇自动化。 它们在各个部门中有着广泛的应用。

与 op3 兼容 与 op3 具有相同安装开孔 op3 组态软件可从 protocol/lite, protocol 和 protocol/pro 中加载。
移植手册具有对通过 op3 或 protocol 进行组态的重要差别的说明。

设计：3 lcd，160 x 48 像素，单色 8 个系统功能键，其中有 4 个是自由编程功能键 通过
光标键进行数字和字母输入的工具 具有较小安装深度的紧凑型设计 结实的塑料护壳 产品可以防各种油，
油脂和标准的清洁剂侵蚀 插头型接线端子，用于连接到 24 v dc 电源 rs 485
接口用于过程连接（mpi，profibus dp，高达 1.5 mbit/s）和组态下载

功能：输入/输出域; 用于显示和更改过程参数 功能键; ?用于直接初始化功能和动作。
在功能键上最多可以同时配置 16 种功能。 图像; 可以用作 icon 以代替用作功能键或按钮的文本标签。
它们也可用作简单显示图形。 在组态工具中，可以使用一个带有各种图形和对象的图库。 所有的带有
ole 接口的编辑器都可以用作图形编辑器（比如 paint shop，designer 或者 coreldraw）。 固定文本;
可以以任何字符尺寸用作功能键，过程图和过程值的标签 棒图显示用于图形指示动态值
运行过程中的语言切换; 5 种在线语言，32 种组态语言其中包含有亚系语言和西里尔字符组
相关语言文本和图形 用户管理（安全）：通过用户名和密码进行身份验证 特定用户组的优先级
消息系统：离散警报 模拟报文
具有可自由定义的消息级别（如状态/故障消息），用于定义确认响应和显示消息事件 历史消息
帮助文本; 用于过程图表，消息和变量 算术函数 极限值监控; 用于输入和输出的可靠过程控制 指示灯;
用作机器和设备状态指示 用于全局性功能执行的任务规划器 模板概念：
生产屏幕模板（在模板中组态的显示元素将出现在每个画面中）
可以通过如下方法简单地进行维护和组态：用 prosave 在 pc 上
备份和还原组态，操作系统，数据记录和软硬件数据 通过 mpi/profibus dp 或串行 rs 485 下载组态参数
单独对比设定 无需电池 组态 用于组态的 simatic wincc flexible compact，standard 或 advanced
工程与组态软件（2004 版 sp1 及以上）和 hsp。

关于工程文件的其他详细信息，请参见 hmi software/simatic wincc flexible 工程软件

op 73 可连接至：

simatic s7-200/-300-400 simatic winac 软件/插槽型 plc

6av6 641-0aa11-0ax0 供电电压 供电电压 24 v dc 许可范围 +20.4 v 到 +28.8 v dc
额定电流 0.1 a 存储器 存储类型 型号 闪存 项目数据/选件可用内存大小 256 kb
用户数据可用内存 时间 时钟 型号 软件时钟，无备用电池 组态 组态工具 wincc
flexible compact 2004 sp 1 版或更高版本、hsp op 73（须单独订购） 显示 显示类型 stn, 黑/白
尺寸 3" 分辨率（宽 x 高，单位为像素）160 x 48 mtbf，背光（25 ° c 时）大约 100,000 小时
运行模式 工作部件 薄膜键盘 功能键，可编程 4 个功能键 系统键 8 数值/字母输入
/ 连接鼠标、键盘、条形码阅读器 - / - / - 环境条件 安装位置 垂直安装
无辅助通风装置的最大允许安装倾斜度 +/- 80 ° 最大相对湿度(%) 90% 温度 运行时
(垂直安装) 0 ° c 到 +50 ° c 运行时（最大允许倾斜度）0 ° c 到 +40 ° c 运输、贮存 -20 ° c
到 +60 ° c 防护等级 前面 ip65, nema 4x, (安装后) 后部 ip20 认证与标准 认证
ce, gl, abs, bv, dnv, lrs, ul, csa, culus, c-tick, nema 4x 接口 接口 1 x rs485 (max. 1.5 mbit/s) 操作系统
操作系统 linux 处理器 处理器 arm 使用 wincc flexible 功能 任务计划器
帮助系统 状态/控制 不可能 消息系统 报文数量 500 位报文 模拟报文
报文缓冲区 环形缓冲区 (n x 256 条)，非保持 过程映像数量 过程映像 500 变量 1 000
下限值 多路 映像单元 文本对象 1,000 文本单元 图形对象
位图、图标（全屏） 动态对象 条形图 列表 文本列表 150 图形列表 0 库
安全性 用户组数 50 口令，可导出 用户权限数量 32 记录 记录/打印 -
字体 键盘字体 美国（英文） 语言 在线语言 5 组态语言 d, gb, f, i, e, chn “繁体”，

chn “ 简体 ” , dk, fin, gr, j, kp / rok, nl, n, pl, p, rus, s, cz / sk, tr, h 字体 wincc flexible standard , 符号语言
传输 (上传/下载) 组态传输 mpi/profibus dp、 串行接口 , 自动传输识别 过程耦合
与控制器的连接 s7-200, s7-300/400, win ac , 参见 “ 系统接口 ” 章节 扩展能力/开放性
开放式平台程序 × 尺寸 外壳前端(w x h) 154 mm x 84 mm 安装开孔深度 w x h x d (mm)
设备深度 138 mm x 68mm /28.5mm 尺寸 重量 重量 0.25 kg