

标准文丘里管 西安标准文丘里管

产品名称	标准文丘里管 西安标准文丘里管
公司名称	西安宏沛测控仪表有限公司
价格	88.00/支
规格参数	参数:50mm DN 1200mm 型号:BYM—JD
公司地址	西安市雁塔区鱼化街5号
联系电话	029-88513152 13519191915

产品详情

标准文丘里管 西安标准文丘里管 标准文丘里管价格

西安宏沛测控仪表有限公司是专业生产和销售测控仪表的公司，专业供应标准文丘里管，西安标准文丘里管。生产和销售的产品应用与很多领域并且受到广大用户的一致好评。

西安宏沛测控仪表有限公司主要经营:威尔巴、超力巴、阿牛巴、v锥流量计、插入式双文丘里管、孔板、弯管流量计、插入式多点均速流量测量装置、工业自动化仪表的设计,制造,和销售。

标准文丘里管概述

bym—jd标准文丘里管是按国标gb/t2624-93设计制造，按检定规程jjg640-94检定的。在标准节流装置中，它所要求的上、下游直管道最短、永久压力损失最小、性能稳定、维护方便。

因其计算准确、能耗小，已广泛用于石油、化工、电力、冶金行业。

适用范围

1、公称直径：50mm dn 1200mm（超过此范围需标定）

粗铸收缩段：100mm dn 800mm

机械加工收缩段：50mm dn 250mm

粗焊铁板收缩段：200mm dn 1200mm

2、节流孔径比：0.3 0.75

粗铸收缩段：0.3 0.75

机械加工收缩段：0.4 0.75

粗焊铁板收缩段：0.4 0.7

3、雷诺数范围： 2×10^5 red 2×10^6

粗铸收缩段： 2×10^5 red 2×10^6

机械加工收缩段： 2×10^5 red 2×10^6

粗焊铁板收缩段： 2×10^5 red 2×10^6

4、精度等级：1级

标准文丘里管的轴向截面见上图。它是由入口圆筒段a、圆锥收缩段b、圆筒形喉部c、圆锥扩散段e组成。圆筒段a的直径为d，其长度等于d；

收缩段b为圆锥形，并有 $21^\circ \pm 1^\circ$ 的夹角；

喉部c为直径d的圆筒形，其长度等于d；扩散段e为圆锥形，扩散角 $7^\circ \sim 15^\circ$ 。标准文丘里管的收缩段分三种形式：粗铸收缩段，机械加工收缩段，粗焊铁板收缩段。

标准文丘里管的上游取压口和喉部取压口做成几个（不少于4个）单独的管壁取压口形式，用均压环把几个单独管壁取压连接起来。当d ≥ 33.3 mm时，

喉部取压口的直径为4~10mm，上游取压口直径应不大于0.1d；当d ≥ 33.3 mm时，喉部取压口直径为0.1d~0.13d，上游取压口的直径为0.1d~0.1d。