

供应天然气自动加臭装置

产品名称	供应天然气自动加臭装置
公司名称	河北枣强燃气调压设备有限公司
价格	.01/台
规格参数	品牌:鑫星 型号:RTJ
公司地址	胜利南路999号
联系电话	86-0318-8236909 13643186566

产品详情

产品说明： 天然气加臭机主要用于向燃气系统加入微量的液态臭剂。加臭机采用全封闭工作方式，按燃气流量变化比例进行加。天然气加臭机主要功能是向天然气中加入臭剂，当有天然气泄漏时人们能闻到臭剂的味道，也称作加臭机。

天然气加臭机性能参数：

1)型号：单泵、双泵（选装）自动加臭系统

2)工作压力：0.2-1.4mpa

3)加药泵品牌：美国米顿罗

4)加药泵型号：p746(单片机)、p621（自动）

5)加药泵的加臭量：0.022-2.2l/h（可满足流量100-11万立方米/小时燃气流量）

6)最大输出工作压力：1.73mpa、1.03mpa

7)电压220v 功率：22w

8)电流：0.7a

9)频率：1-100次/分钟（可调节）

10)储罐容积：60l、90l、200l、270l不锈钢储罐

11)燃气管道预留接口：dn20法兰

12)单片机控制柜、防爆单片机控制柜（选装）

产品的控制系统自动连续加臭。设备输出频率范围在0~50次/分，都能保持加臭剂浓度均匀稳定，精确度 $\pm 5\%$ 。

机械式运行加臭机是指不需要燃气流量信号输入的条件下，直接接入220v电源，通过操纵人员调节加臭泵尾部旋钮刻度大小进行定量加臭。（停止加臭，切断电源即可）

安装在现场的设备部分为整体防爆、隔爆设计。隔爆性能经机械工业部低压防爆产品质量监督检测中心检测合格，取得了防爆合格证，防爆等级满足门站一区防爆要求。防爆标志do ct6，并在设备显著位置标有防爆标志。

配置一台隔膜式柱塞加药泵，输出工作压力为0.4mpa。加臭泵的单行程臭剂输出量50~400mg/次范围内可调整，适应燃气流量范围广；最大能够满足燃气流量为5万m³/h的燃气加臭运行。

配置60l计量储药罐。

计量罐具有玻璃管液位显示、计量标定功能。计量罐为不锈钢制造的常压容器，上下焊接封头工艺，外表为抛光处理工艺，罐的最大额定工作压力为 0.05mpa。