

## 变频供水设备 LTGS 0.37 ( kw )

产品名称	变频供水设备 LTGS 0.37 ( kw )
公司名称	宜春市龙腾机械电气有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	设备名称:LTGS 型号:LTGS-30 额定输出功率:0.37 ( kw )
公司地址	江西省宜春经济技术开发区春雨路9号
联系电话	0795-2197157 13970518828

## 产品详情

设备名称	LTGS	型号	LTGS-30
额定输出功率	0.37 ( kw )	电压	220 ( V )
冷却方式	水冷	运行方式	自动运行
保护功能	电涌保护器	显示	电子屏幕

1.投资省无需修建水池或水箱，也不需设置大型气压罐，节省了一大笔投资，而且由于能充分利用自来水管网依次供水压力加压泵选型可以减少，设备投资减少。2.卫生无污染供水系统从自来水管网至用户水龙头为全封闭结构。污染物不会进入系统，水体不与空气直接接触，过滤部件采用食品级不锈钢制作，无二次污染机会，环保卫生。3.变频供水设备节能效果显著设备直接与自来水管串接，在自来水厂一次供水管网压力的基础上叠加所需的压力，差多少，补多少，能充分利用管网的余压，用水低峰期，设备甚至不需要运行，节能效果显著，与传统给水设备比，节能达30%左右。4.节约水资源不用定期清洗，不浪费水资源和人力资源。节约维护费用。5.占地面积小，不需要建造蓄水池或水箱不需要配置大型气压罐，大大节约了系统占地面积，可以利用节约的土地提高地产利用率，符合国家节约土地的要求。6.运行费用底，由于加压泵的选型较小，而且可采用多泵关联供水，在用水低峰直接利用城市依次供水压力供水，不需启泵，因此，设备运行过程中能耗非常底，降低了运行费用。7.供水量不足时不会停止供水。8.安装简便，变频供水设备到现场，只需连接进出水管，施工周期短，安装简单。9.管理维护简便用于设备有一条公共供水管路与用户管网直接相通，在停时加压泵虽停止工作，但自来水厂一次供水压力仍可维持供水。10.变频供水设备为微机全自动控制变频调速运行，停电设备自动停机，来电自动开机，完全能够自动检测、诊断和报警提醒，设备的管理维护异常简便由于不会产生污染，因此无需麻烦的清洗工作。11.供水泵优良，整机性能好。设备采用多级全不锈钢加压泵或不锈钢潜水泵，泵壳，叶轮及主要配件均采用食品级不锈钢材质冲压或铸造，流通光滑，高效节能，与转平稳，噪音极底，整机性能优异，是理想的绿色环保节能型给水设备。