

供应矿用兼本质安全型真空电磁起动器 隔爆开关

产品名称	供应矿用兼本质安全型真空电磁起动器 隔爆开关
公司名称	中煤盘江重工有限公司
价格	120000.00/台
规格参数	品牌:中盘重工 型号:QJZ-800/1140-4型
公司地址	贵州省贵阳市小河区红河路
联系电话	0851-83712625 18586807412

产品详情

概述

该起动器结构新颖，坚固耐用，具有回路多，控制功率大，功能完善，保护和显示（液晶汉显）齐全，操作维护方便，可靠性高等优点。是理想的重型刮板输送机、重型转载机和破碎机配套电控设备。在消化吸收国外先进经验的前提下，控制、保护和显示系统应用了计算机微处理技术，其性能在国内居先进水平。

用途

起动器适用于有爆炸性的危险气体(甲烷)和煤尘的矿井中，在交流50hz，额定电压1140v的供电系统中，就地或远方控制两台弹台功率590kw及以下，同时运行的三相鼠笼异步双速电动机启动(运行)、停止和转速控制；可实现一台三相鼠笼异步双速电动机的两台单速运行的三相鼠笼异步电动机启动、停止；也实现对四台单速运行的三相鼠笼异步电动机启动、停止。

主要技术参数

- (1) 额定工作电压：ac1140，三相50hz；
- (2) 额定工作电流：1#和2#回路合计400a（共用一个隔离开关400a），3#和4#合计400a（共用一个隔离开关400a）；
- (3) 最大控制功率：额定工作电压1140v， $\cos \phi = 0.75$ 时，控制电动机最大功率为590w；
- (4) 电流整定范围：
 - a.粗调整：1档，50~100a；2档，200~400a；

b.细调整：无级调整，采用指针电位器共10点，每个点为50分；

(5) 主回路通断能力：接通4000a，分断3200a；

(6) 极限分断能力：4500a，分断3次

(7) 电寿命：ac-3负荷30万次，ac-4负荷2万次；

(8) 机械寿命：不少于150万次；

(9) 隔离开关分断能力：1200a，分断3次。

品 名：矿用隔爆兼本质安全型多回路低压真空电磁启动器

型 号：qjz-1200/1400-4

发货期：10天之内

发货地：贵州省贵阳市小河区开发大道