

原厂现货 氧化锌避雷器特性测试仪 中文打印

产品名称	原厂现货 氧化锌避雷器特性测试仪 中文打印
公司名称	扬州凯尔电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	工作电压:AC220V 测试范围:0.1-250KV 测试精度:2%
公司地址	江苏省扬州市宝应柳堡工业集中区55号
联系电话	0514-88557066 18952543435

产品详情

keyhx-a型氧化锌避雷器特性测试仪

一、氧化锌避雷器特性测试仪 产品概述:

keyhx-a型氧化锌避雷器特性测试仪是用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的专用仪器，广泛应用于氧化锌避雷器的现场在线监测（带电测试）和实验室（停电检测）的测试中。符合中华人民共和国电力行业标准《dl474.5-92现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》的要求。 keyhx-a型氧化锌避雷器特性测试仪采用微电脑进行采样、控制等先进技术，可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。并显示电压、电流的波形及打印输出。采用大屏幕液晶显示，汉字菜单提示操作，使人机交换功能更强。同时，提供现场的接线显示。本仪器具有接线简单、测量精度高、可靠性强等特点。

二、氧化锌避雷器特性测试仪
主要技术指标: 1.测量参数及范围 试验电压：0.1-250kv 全电流（峰值）：0-20ma

三次谐波电流：0-20ma 阻性电流（峰值）：0-20ma 阻性电流峰值：0-20ma

容性电流（峰值）：0-20ma 避雷器功耗：0-999w

除显示上述测量值外，还可显示电压及全电流的波形。

2.测量误差 试验电压：±2% 全电流：±2% 阻性电流：±5%

容性电流：±5% 避雷器功耗：±5%

3.输入信号 电压信号（pt的低压测）：ac 5-200v 电流信号：ac 0-20ma

4.工作电源 ac220v±5% 50hz 注：产品在生产过程中不断更新完善，产品外观图片仅供参考（以实物为准），如有变动，恕不另行通知。

公司主要产品：系列直流高压发生器、系列变压器直流电阻测试仪、系列回路电阻测试仪、系列互感器特性综合测试仪、系列串（并）联变频谐振高压试验装置、系列（交直流）高压试验变压器、系列继电保护测试仪（系统）、系列安全工具力学性能试验机、系列蓄电池综合测试仪、系列绝缘靴（手套）耐压试验车、雷电计数器校验仪、系列大电流发生器、变压器变比测试仪、变压器特性综合测试台、系列

变压器空载短路测试仪、系列绝缘油介电强度测试仪、系列氧化锌避雷器特性测试仪、系列高压核相仪、系列数字高压兆欧表、系列数字接地电阻测试仪、系列高压开关机械特性测试仪、真空度测试仪等系列电力测试仪器。