

# 乳胶漆分散机

产品名称	乳胶漆分散机
公司名称	莱州市沙河镇明冠化工机械厂
价格	.00/台
规格参数	品牌:明冠 型号:GFJ
公司地址	莱州市沙河镇河贾村
联系电话	86 0535 2358086 13505459222

## 产品详情

乳胶漆分散机专业生产厂家莱州明冠化机，乳胶漆分散机按升降形式可分为机械升降分散机和液压升降分散机，按调速形式可分为电磁调速分散机和变频调速分散机。乳胶漆分散机是种适合对多种混合液体、固体、进行搅拌溶解、分散、均质的高效设备，主电机为调速电机，调速范围在80-1250r/min，中速作搅拌溶解用，高速作分散均质用。物料在叶片的高速转动作用下，在容器内上下剧烈翻动，与叶片产生碰击和剪切，使聚集体破坏达到迅速分散、均质混合、加速溶解，适合各种粘度，升降旋转自如，适应各种位置，安全可靠，操作维护简单，生产连续性强，对物料可进行快速分散和溶解，分散效果好，生产效率高，运转平稳，安装简便，广泛用于涂料.颜料.油墨.粘胶剂等有关化工产品的加工。

乳胶漆分散机由升降系统、主传动、搅拌系统、导向机构、电控箱五部分组成，各部分结构紧凑、合理。分散盘型式：平盘锯齿式、三义桨式、碟式、其它形式。性能：立柱升降平稳、灵活、操作维修方便、定位安全可靠；搅拌系统震动小，噪音低，搅拌轴转速可调；可按客户的要求，一机可配备多只容器，交替使用。

### 乳胶漆分散机日常维护和保养

- 1、三角皮带应长短相等，放入传动箱内，松紧适当，拧紧滑板螺栓。
- 2、设备若长期停车不用，须切断电源，全部擦洗干净，各润滑部位注油，主轴和油缸涂油防锈。
- 3、分散机转动部分的齿轮、轴承、滚珠、轴与轴套及油缸，每周注油一次，在使用过程中发现过热或不正常噪音应及时检查
- 4、如因超载而热继电器动作引起停车，则需掀下热继电器的“复位”按钮，方能继续操作。
- 5、交流接触器每半年检查一次，设备使用一年检修一次。
- 6、分散机定期检查分散机易损件，如轴承、油封等，发现有磨损立即更换。

- 7、每天必须摸分散机锅检查一次，并认真作好摸锅记录。
- 8、当叶片直径为 $d$ 时，容器直径取 $3.4 - 3.9d$ ，叶片离地面高度 $0.5 - 0.7d$ ，装料高度取 $2.4 - 3d$ ，能取得良好的分散效果。
- 9、立柱与搅拌轴需定期加润滑油。
- 10、传动三角带不定期的检查。