

# 10CrNi3MoV

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 10CrNi3MoV                             |
| 公司名称 | 上海高高商贸有限公司                             |
| 价格   | 32000.00/吨                             |
| 规格参数 | 品牌:10CrNi3MoV<br>型号:板材<br>规格:10mm-35mm |
| 公司地址 | 上海市宝山区抚远路1288弄61号                      |
| 联系电话 | 18917081101 18917081101                |

## 产品详情

10CrNi3MoV ( L921A ) <热轧+调质> 10\*2000\*8000 舰艇用钢板

10CrNi3MoV ( L921A ) <热轧+调质> 11\*2000\*8000 舰艇用钢板

10CrNi3MoV ( L921A ) <热轧+调质> 12\*2000\*8000 舰艇用钢板

10CrNi3MoV ( L921A ) <热轧+调质> 13\*2000\*8000 舰艇用钢板

10CrNi3MoV ( L921A ) <热轧+调质> 14\*2000\*8000 舰艇用钢板

10CrNi3MoV ( L921A ) <热轧+调质> 15\*2000\*8000 舰艇用钢板

10CrNi3MoV ( L921A ) <热轧+调质> 16\*2000\*8000 舰艇用钢板

10CrNi3MoV ( L921A ) <热轧+调质> 18\*2000\*8000 舰艇用钢板

10CrNi3MoV ( L921A ) <热轧+调质> 20\*2000\*8000 舰艇用钢板

10CrNi3MoV ( L921A ) <热轧+调质> 22\*2000\*8000 舰艇用钢板

10CrNi3MoV ( L921A ) <热轧+调质> 25\*2000\*6000 舰艇用钢板

10CrNi3MoV ( L921A ) <热轧+调质> 28\*2000\*8000 舰艇用钢板

10CrNi3MoV ( L921A ) <热轧+调质> 30\*2000\*6000 舰艇用钢板

10CrNi3MoV ( L921A ) <热轧+调质> 32\*2000\*8000 舰艇用钢板

10CrNi3MoV ( L921A ) <热轧+调质> 35\*2000\*6000 舰艇用钢板

牌号：10CrNi3MoV

代号：L921A

名称：舰艇用钢板

执行标准:GJB1663A-2005。

10CrNi3MoV特性及适用范围：

10CrNi3MoV材质L921A钢号属于高强度可焊接合金结构钢板。厚度范围在10-35mm之间的舰艇、潜艇耐压壳体及其他结构用热轧钢板。

10CrNi3MoV冶炼工艺：电弧炉+炉外精炼及模铸方法或转炉+炉外精炼及连铸方法生产。

化学成份：

碳 C：0.07 ~ 0.14 ( -0.02 ) ；

硅 Si：0.17 ~ 0.37 ( ±0.03 ) ；

锰 Mn：0.30 ~ 0.60 ( ±0.03 ) ；

硫 S： 0.015 ；

磷 P： 0.020 ；

镍 Ni：2.60 ~ 3.00 ( ±0.05 ) ；

铬 Cr：0.90 ~ 1.20 ( ±0.05 ) ；

钼 Mo：0.20 ~ 0.27 ( ±0.02 ) ；

钒 V：0.04 ~ 0.10 ( ±0.01 ) 。

力学性能：

屈服强度  $\sigma_s$  (MPa)：590 ~ 745 ；

伸长率  $\delta_5$  (%)： 16 ；

断面收缩率 (%)： 50 ；

冲击功  $A_k$  (J/cm<sup>2</sup>)： 80 ；

纤维断面率Fa%： 100。

10CrNi3MoV舰艇用钢板L921A钢号上海高高商贸有限公司《高高兴晟特钢集团》真信息、真品质、真价格提供10CrNi3MoV舰艇用钢板L921A钢号。

