

绝缘粒，绝缘子，尼龙绝缘垫片

产品名称	绝缘粒，绝缘子，尼龙绝缘垫片
公司名称	深圳三一导热材料有限公司
价格	8.00/包
规格参数	品牌:3Y(三一导热) 型号:TO-220 耐温:220
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道环观南路茂源工业园B1栋2楼
联系电话	0755-29082440 13600411602

产品详情

【产品说明】 免费索样联系林生：40000-12580；手机：13600411602；qq:875793380

绝缘粒是一种绝缘材料，与散热垫片配合使用，用于紧固螺丝与发热组件金属片的绝缘,锁于电晶体上，避免晶体外壳与散热片间造成短路。

绝缘粒特性：

- 1、材质(material): ul合格之nylon66（自然色）
- 2、防火等级(flame): 94v-2
- 3、颜色(color): 透明色 /自然色
- 4、用途(usage): 用于电晶体上,防止电晶体弯曲,折断或短路
- 5、典型规格：to-220、to-220a、to-220b,to-220d , to-3,to-3e等

绝缘粒（insulation granule物理特性参数表）：

测试专案test Item	测试资料	测试工具	单位	参照标

颜色color	白色	目视（对色箱）	-	visual
密度specific gravity	1.13 ± 0.1	比重计	g/cm ³	astmd7
硬度hardness	120 ± 5	硬度计（球式）	shore	astmd22
耐电压voltage endurance	2.0	耐压测试仪	kv/mm	astmd1
耐温范围continuous use temp	-50 ~ 110	工业冰箱/烘箱		en34
吸水率water	1.20%			

样品标示处：

产品型号	a	b	c	d	e
to-220	6.0	3.6	3.0	1.5	1.1
to-220a	6.0	3.6	3.0	2.0	1.1
to-220b	6.3	3.6	3.0	2.5	2.0
to-220d	6.0	3.5	3.0	3.1	1.9
tto-220e	6.0	3.6	3.0	4.0	1.6

to-3	8.0	3.8	3.1	2.5	2.0
to-3e	12.0	7.0	4.2	3.0	2.0
材质		nylon66		pbt	

【联系方式】 免费索样联系林生：40000-12580；手机：13600411602；qq:875793380

业务电话：0755-29082440 业务传真：0755-61641127

官方网站：<http://www.31tim.com>,深圳联腾达科技有限公司

公司邮箱：szltdlv@163.com

工厂地址：深圳市龙华新区观澜环观中路唯斯特工业园a2栋3楼 邮编：518110