

工业气体电子灌装秤 天津陆航

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 工业气体电子灌装秤 天津陆航 |
| 公司名称 | 天津市陆航燃气设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:天津陆航 型号:LEFS |
| 公司地址 | 天津市南开区红旗路北草坝华坪路5号院内平房 (科技园) |
| 联系电话 | 27486975 13920430855 |

产品详情

二甲醚、二氧化碳电子灌装秤功能说明

lefs系列电子灌装秤适用于液态二氧化碳、液氩、液氮、液氧、液化气、二甲醚等各种工业气体储配站，钢瓶的定量灌装，达到灌装目标值时自动切断液路。它是由loc高精度传感器和使用美国delta-sigma芯片的称重控制器、电磁阀及气动切断阀组成。具有称量迅速准确，性能稳定可靠，灌装精度高。（液化气和二甲醚为防爆设计）

一、技术参数

- 1、电源电压：ac220v+10-15%，50hz（电子秤应具有良好的接地且不可与电机、继电器或加热器等易产生电源噪声的设备共用一个电源）
- 2、消耗功率： 25w
- 3、工作温度：-10 ~ 40
- 4、相对湿度： 90%r.h.
- 5、准确度等级： 级 最大称量：150kg 分度值：50g
- 6、显示：14位led段码显示器，5个led状态指示灯。
- 7、称面尺寸：550mm × 450mm
- 8、称体高度：1415mm

9、工作压力：8mpa 介质温度：-60

10、转换速率达200次/秒，显示精度最高达1/60000

二、主要功能与特点

- 1、 双显示器同时显示瞬时重量和目标重量或实际灌装等其它信息
- 2、 所有灌装数据通过按键输入，并存储于存储器内
- 3、 所有灌装数据都具有断电保护功能
- 4、 自动零位跟踪；开机自动捉零
- 5、 自动分类累加灌装重量和灌装瓶数
- 6、 每次灌装均有粗加料、精加料和提前值自动修正功能
- 7、 动、静态抗震动干扰组合软件包
- 8、 具有毛重灌装、净重灌装任意选择功能。
- 9、 采用气动切断阀具有运行可靠、切断准确、耐用、故障率低等特点
- 10、可自动去除钢瓶皮重、卡具、连接管重量。
- 9、可按照自己的需要任意设置灌装重量进行随机灌装。
- 10、具有多台秤计算机联网功能。（选配）

本产品的加工定制是是，品牌是天津陆航，型号是LEFS，定量范围是150000（g），定量误差是0.1（%），外形尺寸是550mm×450mm秤面，称体高度：1415mm（mm），适用范围是液态二氧化碳、液氩、液氮、液氧、液化气、二甲醚等各种工业气体储配站，钢瓶的定量灌装，达到灌装目标值时