

直稍电流互感器 保护 电流互感器

产品名称	直稍电流互感器 保护 电流互感器
公司名称	乐清市柳市江通电器厂
价格	面议
规格参数	应用范围:保护 种类:电流互感器 品牌:沈奥
公司地址	乐清市柳市镇荷堡村
联系电话	86 0577 62621356 13819767368

产品详情

产品名称	规格型号	电流比	准确极	穿心匝数	额定电压	绝缘水平
电流互感器	bh-0.66	300/5~600/5 ø 50	0.5	1	660 (kv)	660/3

安装及使用

- 1.互感器可垂直或水平安装，安装时须将s2端接地。
- 2.互感器一次电流应从p1流向另一端，二次电流从s1经过外电路流向s2互感器为减极性，连接互感器的二次导线截面积推荐不小于2.5mm²。
- 3.互感器在运行时严禁二次绕组开路，以防产生高电压对设备和人身造成伤害。
- 4.互感器要周期性检定，对检定不合格的产品应进行维修或更换。
- 5.如有特殊要求可协商定做。

本产品的应用范围是保护，种类是电流互感器，品牌是沈奥，型号是BH-0.66300/5~600/5Ø50，封装形式是普通电感，绕线形式是单层间绕式，导磁体性质是铁芯，磁芯形状是环形，安装方式是小型固定式，骨架材料是塑料，品质因数Q是BH-0.66，电感量是BH-0.66，额定电流是BH-0.66 (mA) (mA)，分布电容是BH-0.66 (F) (F)