

矽胶增强编织管，硅矽高压管

产品名称	矽胶增强编织管，硅矽高压管
公司名称	上海的优电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	材质:硅橡胶 用途:食品，工业 工作温度:-40~200 ()
公司地址	上海松江区叶榭镇叶政路1047号
联系电话	86-02167849837-805/60542852 13585692981

产品详情

硅胶增强管

产品说明：

编织线加强的硅胶管，它具有耐压、抗拉伸、耐酸碱、耐腐蚀、外型美观、柔软轻便、经久耐用之特性，广泛应用于苛刻要求的制药、生物医学、化妆品和食品的应用。内部的聚酯或聚酰胺编织线增加了耐压能力。在-60 ~200 范围是空气、水、油类及其它液体（输送牛奶、饮料、烧酒、啤酒、果酱等）、气体的良好管道。能满足您不同工作环境的多种需求。内部的聚酯或聚酰胺编织线增加了耐压能力。耐压能力是同类非增强型软管的4倍。符合fda及rohs相关标准。已通过大量的物理、化学测试。编织线加强的硅橡胶管不适宜于植入管的应用。

主要特性：

70a肖氏硬度。 极其柔软性。 温度范围：-60 ° c至200 ° c。 可进行高压蒸汽灭菌。 低挥发性适合于制药和生物医学的应用。

无味或气味传于输送液体。

极其抗温、抗化学影响、抗臭氧、抗放射、抗湿。

标准库存长度规格：20米，50米。 根据要求可提供定制长度，尺寸和包装。 可提供聚酰胺编织线和玻璃纤维为加强物的结构。

颜色可根据客户要求订做。

产品规格表：

内径 (mm)	外径(mm)	工作压力(kg)	爆破压力(kg)	弯曲半径(mm)	长度(m)
2	8	13.79	30	20	50
3	9	12.07	30	20	50
5	11	11.72	30	20	50
6	12	9.65	27	25.4	50
10	16	9.65	27	25.4	50
12	20	8.94	24	76.2	20
16	25	8.7	23	76.2	20
19	28	8.21	20	101.6	20
22	32	8.48	17	127	20
25	35	8.14	17	152.4	20
32	42	5	13	192	20
38	48	4	10	230	20

本产品的材质是硅橡胶，用途是食品，工业，工作温度是-40~200（ ），公称外径是21（ mm ），壁厚是4（ mm ），长度是50（ m ）