

鑫刷刷柔性防水胶浆环保型通用型防水胶浆保证

产品名称	鑫刷刷柔性防水胶浆环保型通用型防水胶浆保证
公司名称	安阳县高新耐水涂料有限公司
价格	面议
规格参数	分类:防水胶浆 品牌:鑫刷刷 型号:胶浆
公司地址	安阳县辛村镇郝高利村
联系电话	13183166566

产品详情

【产品特点】：柔韧身材抗裂抗形变；水泥基材超强粘接；施工简单品质保证；权威认证绿色环保。

【应用范围】：混凝土、砂浆砖石结构的建筑物平立面或背水的密封修补适用于浴室地面及墙面、厨房、阳台等吸收性表面的防水。

施工方法:

打开塑料桶将内包装原料全部从桶中取出，先将防水灰浆乳液（b组份）注入美德兰塑料桶中，然后将防水灰浆粉料（a组份）倒入相应的防水灰浆乳液中用电动搅拌器搅拌至无结块，让浆料静置熟化约3分钟，再搅拌约30秒。

用刷子或滚筒以十字交叉法至少涂刷两层，第一层采用厚涂层使基面完全没有空隙。当第一层涂层已固化并产生足够的强度后，再进行下一层施工。总涂层厚度至少要达到1.2-2毫米。若有需要，可进行第三层施工。开调后的浆料请在45分钟内用完。

请及时用水清洗施工工具上的残留灰浆，当灰浆固化后只能用机械方法清除。

【注意事项】：

施工温度应在 + 7度至 + 35度；本产品无须加水；勿将本产品和其他材料或添加剂混合使用；寒冷地区或低温条件下请注意产品的防冻贮存；本产品含有水泥，遇水会产生碱性反应，因此请保护皮肤和眼睛，如遇接触请用清水洗净；如遇眼部接触请及时就医。

基层处理：

无机非金属基层（通常为水泥砂浆找平层）无裂缝、无油脂的干净坚固基面。（裂缝须用合成树脂或美德兰防水灰浆修补）；阴阳角处抹成圆弧或钝角以防止产生裂缝，混凝土、水泥砂浆面和砖砌体涂装柔

性防水灰浆前先用水充

本产品的分类是防水胶浆，品牌是鑫刷刷，型号是胶浆，粘合材料是丙烯酸酯乳液