

聚氨酯胶 单组份聚氨酯密封胶 防水密封胶 嵌缝密封胶

产品名称	聚氨酯胶 单组份聚氨酯密封胶 防水密封胶 嵌缝密封胶
公司名称	南京鼎能工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:南京鼎能 型号:A500 粘合材料:金属、木材、水泥、塑料凳
公司地址	中国 江苏 南京市 江宁开发区胜太西路 5 9 号
联系电话	86 025 52120459 13851482729

产品详情

典型案例

浙江万向集团 英格所兰机械
湖南车桥 长安福特 天加空调
汇中空调 威纺机械

三一重工 合力叉车 晨
光军工

产品描述

a500是一种多用途，抗下垂，单组分的聚氨密封胶，固化方式为湿气固化。品质优良使用安全。

产品优越性

单组分、弹性好、低气味、抗老化、无腐蚀、克喷涂、可打磨、粘接范围广

适用范围

可以与许多基材有良好的粘接。它适用于需要弹性、耐久的高强度粘接密封。适用的基材包括木头、水泥、金属，油漆、陶瓷，玻璃和塑料等。尤其适合隧道工程的密封----质优价廉。

a300

a300 填缝密封胶

广泛应用于机场跑道、高速公路、机电设备、建筑等密封

外观 黑，白，灰色膏状

密度 1.2到1.3

表面固化时间 45分钟

固化速率 大于3mm\\24h

邵氏硬度a 30到50

剪切强度 大于1.0mpa

a400、a500

a400 粘接型密封胶

广泛应用于车辆、船舶、集装箱、机械等很多领域

外观 黑色膏状

密度 1.2

表面固化时间 45分钟

固化速率 大于3.5mm\\24h

邵氏硬度a 40到50

剪切强度 大于2.5mpa

抗拉强度 大于4.0mpa

撕裂强度 大于15n\\mm

a500 高粘接型密封胶

广泛应用于各种车辆与车体的高强度粘接密封

外观 黑色膏状

密度 1.2

表面固化时间 35分钟

固化速率 大于4.0mm\\24h

邵氏硬度a 50到60

剪切强度 大于4.5mpa

抗拉强度 大于7.0mpa

撕裂强度 大于23n\\mm

本产品的品牌是南京鼎能，型号是A500，粘合材料是金属、木材、水泥、塑料凳